

AKEMI® Fade Out Thinner

AKEMI® Fade Out Thinner se uporablja, ko se izvajajo mešanja, točkovna popravila ali operacije pametnega popraviljanja: vsi ti postopki povzročijo ustvarjanje vmesnika med obstoječim in strjenim premazom ter sveže nanesenim 1- ali 2-komponentnim prozornim premazom.

Področje uporabe:

AKEMI® Fade Out Thinner poveča učinkovitost del za popravilo točk za postopek izginjanja, da dobi mehko nevidno mešanico.

Za izdelek so značilne naslednje lastnosti:

- Razprši se v zelo fini meglici
- Ima zelo dobre lastnosti raztapljanja
- Daje mehak rob
- Se hitro suši
- UV-stabilen

Navodila za uporabo:

1. Fade Out Thinner nanese na območje mešanja, z razdalje 25 cm od površine.
2. Postopek mešanja je najbolje izvesti v dveh hitrih prehodih.
3. Mešani rob se stopi v prvotno barvo, kar zahteva malo obdelave, ko se prozorni premaz strdi.

Posebne opombe:

- Ko nanese prozorni premaz, je treba upoštevati navodila proizvajalca za bliskavico in zračno/prisilno sušenje.
- Izdelek je 100 % UV- stabilen in ne bo vplival na obstojnost premaza, nanesenega na vozilo.

Tehnični podatki:

Barva: brezbarven

VOC-vrednost: 284 g/l

Skladiščenje:

Hranite na suhem in hladnem (5-25°C/41-77°F) v originalno zaprti embalaži 36 mesecev od proizvodnje.

Zdravje in varnost:

Pred rokovanjem ali uporabo tega izdelka preberite varnostni in tehnični list.

Pomembno obvestilo:

Zgornje informacije temeljijo na zadnji stopnji razvoja in tehnologije. Zaradi možnosti različnih vplivov dejavnikov, te informacije – kot tudi druge ustne ali pisne tehnične nasvete obravnavajte kot neobvezujoče namige. Uporabnik je dolžan v vsakem primeru preizkusiti izdelek na neopaznem mestu ali na vzorcu.