



## Anti-Slip Tape - Protizdrsni trak

Zelo tanek mineralno prevlečen trak z visokim oprijemom za zaščito pred zdrsi na gladkih in spolzkih površinah.



### Lastnosti in prednosti

- Trajna mineralna prevleka - lahko dolgo zdrži tudi zelo obremenjene lokacije
- Odporen na vodo in UV - lahko se uporablja v zaprtih prostorih in na prostem
- Zelo tanek - nizek profil zmanjšuje nevarnost zdrsa
- Dober oprijem - lepljenje je možno na različne površine
- Lahko se prebarva - ne izgubi protizdrskih lastnosti

Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
86880	Anti-Slip Tape črno/rumen	ASTBY	50 mm x 18 m kolut
86881	Anti-Slip Tape črn	ASTB	25 mm x 18 m kolut
86882	Anti-Slip Tape prozoren	ASTT	25 mm x 18 m kolut

### Uporaba

Na vseh področjih, kjer je zaščita pred zdrsom pomembna in kjer je varnost prednostna naloga. Protizdrsni trak KENT ima mineralno prevleko granulacije 60, ki ustvari trpežno hrapavo površino, ki preprečuje zdrse in padce.

KENT trakove proti zdrsu lahko uporabljate tako v zaprtih prostorih, kot na prostem – na stopnicah, klančinah, lestvah, vhodih v zgradbe, hotelskih avlah, recepcijah, okoli bazenov, v navtiki in na vseh spolzkih površinah v delavnicah in proizvodnih obratih.

Črno/rumena različica se lahko uporablja za označevanje in preprečevanje zdrsa. Črna in prozorna različica pa so optimalna za uporabo na temnih ali svetlih tleh.

### Navodila za uporabo

1. Očistite površino s KENT čistilom Acrysol ali Soft Surface Cleaner. Pazite, da se površina posuši in na njej ni prahu in maščobe.
2. Odrežite trak na zeleno dolžino in odstranite zaščitni film. Ne dotikajte se lepilne površine traku in ga prilepite na zeleno površino.
3. Prepričajte se, da je trak močno pritisnjen na površino.
4. Poln oprijem bo dosežen po 24 urah pri +23°C.



## Tehnične informacije

<b>Osnova:</b>	PVC
<b>Lepilni sloj:</b>	Na osnovi akrilnega topila
<b>Dolžina:</b>	18 m
<b>Širina:</b>	25 mm / 50 mm
<b>Debelina:</b>	0.90 mm
<b>Rok uporabe:</b>	24 mesecev
<b>Tarifna številka:</b>	6805 30 00
<b>VOC:</b>	0
<b>Lepilna trdnost:</b>	15 N / 25 mm
<b>Natezna trdnost:</b>	> 40 N / 25 mm
<b>Raztezek:</b>	> 25%
<b>Temperatura nanosa/lepljenja:</b>	0°C do +35°C
<b>Temperaturna odpornost:</b>	+5°C do +50°C



**Varnostni list na voljo na [www.at-team.si](http://www.at-team.si)**

### Pravila in pogoji

Nobene delo te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

**Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica**

**Tel: 01 519 33 33, 041 402 169**

**[www.at-team.si](http://www.at-team.si) e-mail: [info@at-team.si](mailto:info@at-team.si)**