



Diesel Anti Freeze

Dodatek za gorivo, razvit za zaščito dizelskega goriva v zimskih razmerah, ki preprečuje kristalizacijo pri nizkih temperaturah.



Lastnosti in prednosti:

- Vsebuje dodatke za izboljšanje nizkotemperaturnih lastnosti goriva – preprečuje nastajanje kristalov voska v dizelskem gorivu in omejuje njihovo velikost pri nizkih temperaturah.
- Izgoreva z minimalnimi ostanki – zagotavlja čisto izgorevanje in zmanjšuje nastajanje usedlin v motorju.
- Razprši in emulgira vodo ter nečistoče v gorivu – ščiti rezervoar za gorivo in sistem za dovod goriva pred obrabo in korozijo ter izboljšuje pretočnost goriva v vozilu.
- Izboljšuje nizkotemperaturne lastnosti dizelskega goriva - znižuje temperaturo zamašitve filtra hladnega goriva (CFPP) do 12°C.*

* Znižanje CFPP je odvisno od sestave obdelanega dizelskega goriva. Učinkovitost dodatka Diesel Antifreeze v biodizlu je nižja in se sorazmerno zmanjšuje z večanjem deleža biodizla v gorivu. Pri biodizlu B20 je za doseganje primerljivega učinka potrebno uporabiti dvojni odmerek glede na običajno priporočeno količino dodatka.

Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
87280	Diesel Anti Freeze	DAF	1 l plastenka

Uporaba

Diesel Anti Freeze je kompleksna mešanica dodatkov za obdelavo dizelskega goriva in se uporablja predvsem kot preventivni ukrep za vozila z dizelskim in biodizelskim gorivom.

Dodatek je primeren za vse dizelske motorje, s turbopolnilnikom ali brez njega, pri uporabi običajnega dizelskega goriva in biodizla.

Glavna funkcija dodatka je znižanje temperature zamašitve hladnega filtra (CFPP) in preprečevanje nastajanja kristalov voska ter vplivanjem na njihovo obliko in velikost.

Sestavine dodatka Diesel Anti Freeze pomagajo vzdrževati čiste injektorje in druge komponente sistema za gorivo ter preprečujejo nastajanje oblog, kar prispeva k optimalni porabi goriva in nižjim emisijam izpušnih plinov.

Navodila za uporabo

Dodatek dodajte v rezervoar pred polnjenjem z dizelskim gorivom. Za optimalno zaščito pri nizkih temperaturah ga je priporočljivo uporabiti preventivno, pred nastankom kristalov voska.

Priporočeno razmerje doziranja: 1 : 500 (1 liter dodatka Diesel Anti Freeze za 500 litrov dizelskega goriva).



Tehnične informacije

Koda: 87280

Rok uporabe: 24 mesecev

VOC: 845 g/l

Carinska tarifna številka: 3811 90 00

Oblika: Tekočina

Barva: Prozorna

Gostota: 0,89 g/cm³

Bruto teža: 1070 g

Plamenišče: > 61°C



Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika.

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 041 450 386

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si