



Radiator Oil Emulsifier

Inovativna mešanica visoko učinkovitih kemikalij, ki omogoča izpiranje emulgiranega olja, nastalega zaradi okvare tesnila glave motorja, iz vseh vrst hladilnih sistemov.



Koda: 84666 - Radiator Oil Emulsifier 250ml

Lastnosti

- Primerno za uporabo v vseh hladilnih sistemih
- Hitro delovanje
- Vsebuje učinkovite aditive
- Enkratna uporaba zadostuje za čiščenje celotnega hladilnega sistema

Prednosti

- Prihranek časa
- Izboljša učinkovitost hladilnega sistema
- Uniči vsa emulgirana olja
- Zmanjšuje tveganje za pregrevanje

Navodila za uporabo

1. Nastavite gumb za gretje na „vroče“.
2. Prepričajte se, da je izpustni čep hladilnika prost; če izpustni čep ni nameščen, preverite, da je objemka spodnje cevi v dobrem stanju.
3. Zaženite motor in ga pustite delovati, dokler ne doseže normalne delovne temperature, nato motor ugasnite.
4. Prilagodite nivo hladilne tekočine, da omogočite dodajanje 250 ml izdelka, pri tem pa preprečite iztekanje skozi preliv.
5. Dodajte izdelek skozi pokrov odprtine za dolivanje hladilne tekočine.
6. Ponovno zaženite motor in ga pustite delovati pet minut.
7. Ugasnite motor, odstranite izpustni čep ali spodnjo cev in pazite, da ne pridete v stik z vročo hladilno tekočino; vso hladilno tekočino takoj izpustite v ustrezno posodo.

Za večje hladilne sisteme (100 l ali več)

1. 250 ml plastenka emulgatorja olja lahko veže količino vode in olja, ki ustreza njeni lastni teži. Število uporabljenih plastenek je odvisno od prostornine hladilnega sistema in količine olja v sistemu. Motor segrejte na delovno temperaturo, dodajte 2 platenke, pustite motor delovati 5 minut, nato ga ugasnite.
2. Previdno preverite, ali je vsebina hladilnika motna ali mlečna. Če se v 10 sekundah na površini pojavi olje, je potrebno dodatno čiščenje.
3. Postopek ponovite tako, da dodate še 1 ali 2 platenke v hladilni sistem ali pa sistem izpraznite, dodate 2 platenke in postopek ponovite. Ta korak je lahko odvisen od položaja izpustnega ventila in varnostnih vidikov postopka.
4. Za najboljše rezultate priporočamo, da hladilni sistem obdelate z 2 platenkami, sistem izperete in nato postopek ponovite z dodatnima 2 platenkami.



Tehnične informacije

Koda;	84666
Barva:	Zlato rumena
Oblika:	Tekočina z nizko viskoznostjo
Gostota:	0.82 g/cm ³
Topnost v vodi:	Se meša
VOC:	764 g/l
Varnostni list:	Da
Rok uporabe:	18 mesecev
Prodajna enota:	Posamezna
Tarifna številka:	34029090
Volumen:	250ml



Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

G: 041 450 386

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si