



Super Bond Activset - Aktivator sekundnega lepila

Aktivator za povečanje trdnosti vezi in pospešitev časa strjevanja trenutnih lepil iz linije Super Bond.



Lastnosti in prednosti

- Prajmer in aktivator v enem - za izboljšano trdnost lepljenja, tudi pri materialih, ki jih je težko lepiti in za pospešeno strjevanje
- Fina meglica v razpršilu - za homogeno uporabo
- Brez razpok - za popoln zaključek vidnih popravil



Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
86629	Super Bond Activset	KSBA	150 ml razpršilo

Uporaba

Super Bond Activset se lahko za povečanje trdnosti lepljenja in pospešitev hitrosti strjevanja na poroznih in kislih površinah, kot tudi na materialih, ki jih je težko lepiti, kot so EPDM, polietilen, polipropilen in steklo. Super Bond Activset je zelo uporaben tudi pri strjevanju izpostavljenega nestrjenega lepila Super Bond pri zapolnjevanju vrzeli.

Super Bond Activset je idealen za uporabo v neoptimalnih zunanjih pogojih za cianoakrilatna lepila, npr. suhih in hladnih okoljih.

Super Bond Activset se lahko uporablja v kombinaciji s katerimkoli lepilom iz linije KENT Super Bond.

Navodilo za uporabo

1. Pred uporabo je treba na skritem mestu površine opraviti test združljivosti.
2. Za doseg najboljših rezultatov mora biti površina lepljenja čista, brez umazanije, voskov, olj, itd. Očistite površino z uporabo KENT Acrysol ali Soft Surface Cleaner.
3. Nanesite Super Bond Activset na eno površino in Super Bond lepilo na drugo površino, upoštevajte razdaljo pršenja 20 do 30 cm.
4. Takoj združite površini in pri tem pazite na pravilno poravnavo.
5. Z močnim pritiskom zagotovite, da se lepilo razlije v tanek film.
6. Ne motite in ne premikajte, dokler ni doseženo strjevanje.
7. Za zapolnitev rež nanesite Super Bond Activset na izpostavljeno nestrjeno lepilo Super Bond in pustite, da se strdi.
8. Odvečno tekoče lepilo lahko odstranite s KENT Super Bond Remover.
9. Po uporabi vedno očistite konico plastenke lepila in ga tesno zaprite.



Tehnične informacije

Osnova: Aceton

Oblika: Tekoča

Barva: Prozorna

Rok uporabe: 24 mesecev

Tarifna številka: 3814 00 00

VOC: 702 g/l

Certifikati: NSF P1 159312



Varnostni list je na voljo na www.at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33, 041 402 169

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si