



## Super Bond Flex - Sekundno fleksibilno lepilo

Črno fleksibilno sekundno lepilo, ki omogoča močna popravila oz. lepljenje na prožnih materialih.



### Lastnosti in prednosti

- Z dodatkom gume - idealno za popravila, ki morajo ostati prožna
- Dobra udarna trdnost - odporno na tresljaje in udarce
- Visoka viskoznost - za nanos na navpične površine
- Močna lepilna vez - visoka natezna in strižna trdnost
- Ne porumeni - za popoln zaključek vidnih popravil
- Edinstvena embalaža - posebna kapica proti zamažitvi in platenka s tanko steno za enostavno aplikacijo



Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
86517	Super Bond Flex	KSBF	20 g platenka

### Uporaba

Super Bond Flex je hitro sušeče gumijasto cianoakrilatno lepilo. Formulirano je bilo tako, da omogoča močno in fleksibilno popravilo na materialih, kot so usnje, guma in ostale površine, ki so rahlo upognjene ali zvite. Fleksibilnost omogoča tudi dobro udarno trdnost, kar je idealno za popravila, ki so izpostavljena tresljajem in udarcem, npr. na ali v bližini delujočih strojev, motorjev in črpalk. Visoka viskoznost lepila Super Bond Flex omogoča tudi minimalno kapljanje na navpičnih površinah in večje zapolnjevanje vrzeli pri popravilu majhnih razpok in lukerj. Nanesite Super Bond Activator, da utrdite lepilo. Super Bond Flex ne porumeni in nima vonja, zato je zelo primeren za manjša popravila ali kjer je prezračevanje omejeno.

### Navodila za uporabo

1. Za doseg najboljših rezultatov mora biti površina lepljenja čista, brez umazanije, voskov, olj itd. Očistite površino z uporabo KENT Acrysol ali Soft Surface Cleaner.
  2. Zmerno nanesite lepilo le na eno površino. Takoj združite obe površini / dela in pri tem pazite na pravilno poravnavo.
  3. Pritisnite obe površini skupaj, da zagotovite, da se lepilo razporedi v tanek sloj.
  4. Ne motite procesa strjevanja in ne premikajte delov, dokler ni doseženo strjevanje (običajno v nekaj sekundah).
  5. Odvečno tekoče lepilo lahko odstranite s KENT Acrysol ali Soft Surface Cleaner.
  6. Po uporabi očistite konico platenke in lepilo tesno zaprite.
- Uporabite aktivator Super Bond Activator za izboljšanje jakosti vezi, npr. pri težko lepljivih materialih ali za pospešitev postopka sušenja. Navodila za uporabo najdete v tehničnem listu.



## Tehnične informacije

**Osnova:** Etil cianoakrilat

**Oblika:** Gel

**Barva:** Črna

**Rok uporabe:** 12 mesecev (zaradi podaljšanega roka uporabnosti, shranite v temnem in suhem prostoru pri 5°C. Pred uporabo naj zaprt izdelek doseže sobno temperaturo, da bi optimizirali lepilno trdnost in zaščitili izdelek pred zračno vlago)

**Tarifna številka:** 3506 10 00

**VOC:** 20 g/l

**Certifikati:** Hrana - NSF P1 159314

**Mehanizem strjevanja:** Vlaga

**Specifična teža:** 1,06 g/cm<sup>2</sup>

**Viskoznost (Brookfield):** 1000 - 3000 mPa.s

**Trdota:** Rockwell M58

**Temperaturna odpornost:** -40°C do +105°C

**Zapolnitev vrzeli:** Maksimalno 0,15 mm

**Čas sušenja:**

Jeklo: < 70 sekund

Aluminij: Ni določeno

EPDM: Ni določeno

Neopren: Ni določeno

Nitrilna guma: < 40 sekund

Les: Ni določeno

ABS: < 40 sekund

Polikarbonat: Ni določeno

Usnje: Ni določeno

Papir: Ni določeno

**Dosežena polna moč:** 24 ur

Tanki nanosi zagotavljajo večjo hitrosti sušenja; pri lepljenju večjih vrzeli se hitrost sušenja zmanjša. Višja relativna vlažnost omogoča večjo hitrost sušenja.



Varnostni list na voljo na [www.at-team.si](http://www.at-team.si)

### Pravila in pogoji

Nobene dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

**Zastopa in prodaja:** AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

**Tel:** 01 519 33 33, 041 402 169

**www.at-team.si e-mail:** [info@at-team.si](mailto:info@at-team.si)