



## Urea Anti Crystal Additive - Dodatek za AdBlue

Koncentriran dodatek za raztapljanje in preprečevanje nastanka kristalov sečnine. Čisti sistem SCR (selektivna katalitična redukcija) dizelskih motorjev, predvsem rezervoar AdBlue® in injektorje sečnine.



### Lastnosti in prednosti

- Kurativna in preventivna rešitev - raztopi kristale, ki jih ustvari AdBlue® v sistemu SCR pri nizkih temperaturah in prepreči okvare
- Koncentrirana formula - ena 250 mililitrska plastenka zadostuje za 100 litrov Adblue®
- Optimizira razprševanje urea injektorja - izboljša porabo AdBlue® in poveča učinkovitost katalizatorja
- Uporaba dozirne glave - priročna in ekonomična uporaba
- Brez silikona - varno za ličarske delavnice

Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
86864	Urea Anti Crystal Additive	KUCA	250 ml plastenka z dozirno glavo

### Uporaba

KENT Urea Anti Crystal Aditive v rezervoarju AdBlue® ob ponovnem polnjenju (delež 0,25 %) očisti injektorje sečnine in rezervoar ter tako prepreči okvare zaradi kontaminacije s kristali sečnine. Kristali sečnine se lahko pojavijo, ko je zunanja temperatura nizka (približno -10°C) ali če temperatura izpušnih plinov ni zadostna za dokončanje redoks reakcije. Ta izdelek raztopi kristale tudi na delih, onesnaženih s kristali sečnine, z neposrednim nanosom.

### Navodila za uporabo

1. Določite, koliko litrov AdBlue® je potrebno naliti v rezervoar za sečnino v vozilu.
2. Izračunajte potrebno količino aditiva (razmerje doziranja - 25 ml aditiva na 10 litrov raztopine sečnine).
3. Za četrto obrata odvijte pokrovček.
4. Pred polnjenjem AdBlue® napolnite dozirno glavo dodatka tako, da pritisnete na plastenko, odprete pokrov in vsebino nalijete v posodo za sečnino. **Pozor:** V rezervoar za gorivo nikoli ne dajajte dodatka Urea Anti Crystal Additive. Samo za dodajanje v rezervoar AdBlue®.

**Opomba:** Izdelek zaščitite pred zmrzaljo.



## Tehnične informacije

<b>Videz / barva:</b>	Tekočina, prozorna
<b>Vonj:</b>	Amoniak
<b>Gostota:</b>	1
<b>pH:</b>	9
<b>Razmerje redčenja:</b>	0,25 % v AdBlue®
<b>Topnost v vodi:</b>	Se meša
<b>Temperatura uporabe:</b>	-20°C do + 40°C
<b>VOC:</b>	0 g/L
<b>Rok uporabe:</b>	24 mesecev
<b>Tarifna številka:</b>	3402 90 10

---



**Varnostni list na voljo na strani [www.at-team.si](http://www.at-team.si)**

### Pravila in pogoji

Nobene delo te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

**Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica**

**Tel: 01 519 33 33, 041 402 169**

**[www.at-team.si](http://www.at-team.si) e-mail: [info@at-team.si](mailto:info@at-team.si)**