



Perforated Trim Masking Tape - Perforiran maskirni trak

Posebej razvit maskirni trak za zahtevne površine maskiranja.



Lastnosti in prednosti

- Perforiran - enostaven za trganje
- Ščiti tesnilno gumo in stranske letve pred usedlinami barve - manj čiščenja
- Primeren za krivine in ravnine - en izdelek za vse aplikacije
- Jeziček za enostavno dviganje - ne pušča ostankov
- Odporen na visoke temperature - med sušenjem se ne zapeče na površino

Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
85385	Perforated Trim Masking Tape	PTMT	50 mm x 10 m

Uporaba

KENT Perforated Trim Masking Tape je posebej razvit maskirni trak za aplikacije na zahtevnih površinah; reže karoserije, vetrobranska stekla, steklene strehe ali za zaščito gumijastih tesnil. Perforirani maskirni trak KENT je sestavljen iz krep traku z lepilom, občutljivim na pritisk, na perforiranem poliestrskem nosilnem filmu, ki olajša lepljenje in nanašanje.

Idealen način za zaščito gumijastih obrob in stranskih letvic karoserije med barvanjem.

Navodila za uporabo

1. Izberite površino, ki jo želite zaščititi.
2. Odtргajte majhen del, da prikrijete vogal. Odtргajte trak do plastičnega dela ter ga nato potisnite med gumijasto obrobo in karoserijo.
3. Za masko vzdolž ravnega odseka odrtгajte del, ki ni daljši od 20 cm, potisnite navznoter in pustite obrobo nazaj, tako da nastane majhna vrzel. Prepričajte se, da se naslednji kos prekriva z zadnjim kosom.
4. Lahko deluje tudi kot običajna zaščita ali kot zaščita pred barvanjem.
5. Pustite, da se barva posuši in odstranite zaščitni trak.
6. Preverite robove in jih po potrebi spolirajte.



Tehnične informacije

Barva: Blede rumena

Lepilo: Naravni kavčuk / smola

Velikost na zvitek: 50 mm x 10 m

Debelina: 0,265 µm

Širina: 50 mm (+/- 1 mm)

Dolžina: 10 m (+/- 0,1 m)

Rok uporabe: 12 mesecev

Tarifna številka: 4800 41 91

Natezna trdnost: > 34 N/cm AFERA 5004

Raztezek ob pretrgu: > 9% AFERA 5004

Temperaturna obstojnost: 100°C



Varnostni list na voljo na www.at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

**Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55,
1295 Ivančna Gorica
Tel: 01 519 33 33, 041 402 169
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si**