



Tekchek - Indikator lukenj

Pršilo z belim prahom, ki omogoča hiter in uspešen način lociranja puščanja zraka, vode in prahu na fiksnem steklu, prtljažnikih vozil in odprtinah vrat.



Lastnosti in prednosti

- Pršilo v obliki belega prahu - hiter in uspešen način za lociranje puščanja zraka, vode in prahu na oknih, vratih
- Lahko se uporablja tudi za iskanje puščanja iz oljnih korit, menjalnika in blokov motorjev, ko usedlina postane rjava ali črna. Uporabnik lahko hitro določi natančno območje puščanja
- Na osnovi škroba - ne pušča mokrih, belih ostankov
- Potisni plin hitro izhlapi - posuši se v nekaj sekundah
- Hitro se odstrani s ščetkanjem - enostavno za čiščenje
- Ne poškoduje gume, vinila ali kovine - varno za uporabo

Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
34362	Tekchek	TCK	300 ml razpršilo

Uporaba

S pomočjo KENT Tekchek lahko natančno ugotovite lokacijo puščanja zraka, vode in prahu na steklenih oknih, prtljažnikih in odprtinah vrat, blokih motorjev, menjalnikih, hladilnikih, itd.

Tekchek je na osnovi škroba, ne pušča mokrih, kredastih ostankov in se hitro in enostavno očisti s pomočjo ščetke.



Navodila za uporabo

1. Pred uporabo pločevinko dobro pretresite vsaj 30 sekund.
2. Odprite vrata ali pokrov prtljažnika in se prepričajte, da so okna popolnoma zaprto.
3. Očistite tesnilo s čistilom KENT Soft Surface Cleaner ali Acrysol in čisto krpo.
4. Ko se čistilo posuši, razpršite Tekchek na vrata ali pokrov prtljažnika z razdalje 15 cm. Podaljšek in nastavek omogočata natančno nanašanje.
5. Previdno zaprite vrata oz. prtljažnik. Ne zaloputnite.
6. Ob ponovnem odpiranju vrat ali prtljažnika se bo prah prenesel na tesnilo, kjer je nanešen prah. Vsa področja brez prahu so verjetna mesta puščanja.

Opomba: Za motor, menjalnike, radiatorje in enote servovolana očistite območje, ki ga želite preveriti, napršite na domnevno področje puščanja. Prašek bo postal rjav/črn, če so prisotne kakršnekoli razpoke.

Tehnične informacije

Osnova: Na osnovi škroba

Videz / barva: Tekoča suspenzija, redka bela tekočina

Vonj: Značilen

Specifična teža (25 °C): 0,95 g/l

pH: Ni uporabno

Razmerje redčenja: Se ne redči

Topnost v vodi: Netopen

Temperatura nanašanja: 10°C - 25°C

Čas sušenja: 10 - 20 sekund (20°C / 50% RH)

Plamenišče: Ni uporabno, kot aerosol

VOC: 584 g/l

Rok uporabe: 24 mesecev

Tarifna številka: 3403 99 00



Varnosti list na voljo na www.at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33, 041 402 169

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si