

FLOWEY®

TECHNIC BT



BT15 WALL PROTECT

Hidrofobna in oleofobna zaščita za tla, stene, fasade, strehe.

Pripravljeno za uporabo.



Priporočena dodatna oprema:



50054-10C
Razpršilka 10 l

Lastnosti:

Trajno štiti porozne gradbene materiale (beton, cement, naravni kamen, umetni kamen, opeko, terakoto, omet, itd.) pred vodo, umazanijo in maščobami.

Prednosti:

- Omogoča preprečevanje poškodb zaradi onesaženja.
- Olajša vzdrževanje in čiščenje objekta.
- Ne tvori filma, omogoča, da podlaga diha.
- Brezbarvna, ne spreminja barve podlage.
- Formulirana na vodni osnovi.

Uporaba:

Za porozne gradbene materiale, beton, omet, naravni in umetni kamen, terakoto, opeko, itd. Primerno za uporabo tako v notranjih kot zunanjih prostorih.

Uporabniki: Podjetja za obnovo večstanovanjskih stavb, industrijskih objektov in individualnih hiš, tehnične službe občin in javnih zavodov, podjetja za urejanje okolice, zidarska podjetja, krovci ter vsa podjetja za vzdrževanje. Podjetja za slikopleskarska dela in obnovo fasad.

Navodila za uporabo:

Izdelek vedno nanašajte na popolnoma čisto in suho površino. S površine najprej odstranite prah, jo očistite in temeljito sperite. Pustite, da se posuši. Pred uporabo izdelka izvedite preizkus na skriti površini. Izdelek nanesite nerazredčen s pomočjo nizekotlačnega razpršilca, valjčka ali čopiča. Podlago namočite do nasičenosti v eni ali dveh plasteh, pri čemer med nanosoma ne dovolite, da se izdelek posuši. Ne nanašajte prevelike količine čistila in odvečno količino obrišite, preden se posuši. Vedno nanašajte od spodaj navzgor na navpične površine. Popolna zaščita je dosežena po 24 urah. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Učinkovitost zaščite traja 4-5 let, odvisno od zunanjih pogojev. Poraba: glede na poroznost podlage med 1 m²/l in 7 m²/l.

Za dodatne informacije se obrnite na naš tehnični oddelek.

Opozorilo:

Ne nanašajte na neporozne materiale. Uporabljajte le, kadar je temperatura površine med 5°C in 30°C. Obdelano površino redno vzdržujte z nevtralnimi pH detergentom ali s čisto vodo. Upoštevajte običajne varnostne ukrepe pri uporabi kemičnih izdelkov: uporaba zaščitnih rokavic in očal. Za dodatne informacije si oglejte varnostni list tega izdelka.

Zakonodaja in varnost:

Samo za poklicno uporabo. Previdno preberite priporočila na varnostnem listu in originalni embalaži.

Tehnične specifikacije:

Oblika: Tekočina bele barve

pH: 4,5

Gostota: 0,98

Okolje: Površinsko aktivne snovi, ki jih vsebuje ta snov, izpolnjujejo merila za biorazgradljivost, kot jih določa Uredba (ES) št. 648/2004 o detergentih.

Skladiščenje:

Hraniti zaščiteno pred zmrzaljo, svetlobo in toploto.

Pakiranje:

BT15-1	Plastenka 1 l
BT15-5	Plastenka 5 l
BT15-10	Plastenka 10 l
BT15-25	Sod 25 l

Embalažo je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati po čiščenju.

Zavračamo kakršno koli odgovornost za ravnanje, shranjevanje, uporabo ali odlaganje izdelka, ki se razlikuje od priporočil FLOWEY®.