

FLOWEY®

TECHNIC BT



BT4 FASADE CLEANER STRONG

Močno čistilno sredstvo za fasade, terase in strehe.
Pripravljeno za uporabo.



Priporočena dodatna oprema:



50054-10F
Razpršilka
10 l



60300
Penilna
pištola 24 l



60301
Penilna
pištola 50 l



60006
Penilna pištola
2,8 l



60215
Visokotlačna penilna pištola
365



60212
Sistem za doziranje
pene K

Lastnosti:

Posebej zasnovano čistilno sredstvo za čiščenje in pranje fasad ter močno umazanih tal. Vsebuje površinsko aktivne snovi, ki omogočajo, da čistilo globoko prodre v umazanijo, jo raztopi in odstrani. Primerno za zunanje površine, kot so kamen, beton, opeka, keramika, tlakovana tla, ipd. Za čiščenje fasad, ki so prekrte z debelim plastičnim premazom (RPE), enoslojnim ometom, grobim ali brizganim ometom, uporabite BT6 FASADE CLEANER SOFT.

Uporaba: Čistilna podjetja za čiščenje in obnovo stanovanjskih stavb, industrijskih objektov, individualnih hiš. Tehnične službe občin in lokalnih skupnosti, podjetja za urejanje okolice, zidarji, krovci, vsa vzdrževalna podjetja. Podjetja za pleskanje in obnovo fasad.

Navodila za uporabo:

Pred uporabo obvezno izvedite preizkus na manjši površini. Uporabite nerazredčen izdelek, površino najprej navlažite z vodo, nato izdelek nanesite s pršilnikom, valjčkom ali krtačo. Pustite delovati 15 - 20 minut, odvisno od stopnje umazanije. Izdelek se ne sme zasušiti na površini. Površino sperite z visokotlačnim čistilcem; za boljšo učinkovitost uporabite toplo vodo. Za nevtralizacijo pH površine uporabite BT8 CONCRETE REMOVER v 20% koncentraciji. Nato opravite končno izpiranje z vodo. Orodje, ki ste ga uporabili, po uporabi očistite z vodo. Za zaščito površine po čiščenju priporočamo nanos BT15 WALL PROTECT. Za dodatne informacije se obrnite na naš tehnični oddelek.

Opozorilo:

Upoštevajte običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami, kot so uporaba zaščitnih rokavic, očal in zaščitne obleke. Ne mešajte z drugimi izdelki.

Zaščitite odprtine, saj izdelek lahko poškoduje aluminij, cink, kositer, svinec, baker. Pri uporabi na barvanih materialih bodite previdni.

Temperatura podlage mora biti nujno med 5°C in 25°C. Ne nanašajte pri visokih temperaturah ali v deževnem vremenu.

Za dodatne informacije si oglejte varnostni list tega izdelka.

Zakonodaja in varnost:

Izključno za profesionalno uporabo. Natančno preberite priporočila na varnostnem listu in originalni embalaži.

Tehnične lastnosti:

Oblika: Brezbarvna tekočina

pH: Ca. 14

Gostota: Ca. 1,1

Okolje: Površinsko aktivne snovi, vsebovane v tej snovi, izpolnjujejo merila za biološko razgradljivost, kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 648/2004 o detergentih.

Skladiščenje:

Posodo hranite dobro zaprto, zaščiteno pred soncem, zmrzaljo in toploto ter ločeno od nezdružljivih snovi: kislin, močnih oksidantov.

Pakiranje:

BT4-5	Plastenka 5 l
BT4-25	Plastenka 25 l

Po čiščenju lahko embalažo ponovno uporabite ali recikirate.

Zavračamo vsakršno odgovornost za ravnanje, skladiščenje, uporabo ali odstranjevanje izdelka, ki bi bilo v nasprotju s priporočili, ki jih priporoča FLOWEY®