




HFT4 FLOORTEC GUM



Industrijsko čistilo za odstranjevanje madežev na talnih površinah. Zasnovano za odstranjevanje sledi gum, črnih črt, oljnih madežev in sledi črnila.

Lastnosti:

Zlahka odstrani sledi gum, ki jih na industrijskih tleh pustijo ročni viličarji, viličarji, osebna in dostavna vozila. Zaradi svoje visoke čistilne moči je idealno za čiščenje močno umazanih industrijskih tal.

Prednosti:

Izjemno učinkovito čistilo. Uporabno na površinah, kot so: industrijska tla iz betona, smole, epoksija ali poliuretana, opeke, ploščic, kot na primer v skladiščih in parkirnih hišah.

Uporaba:

Industrija, javne ustanove, parkirišča, itd.

Opozorilo:

Ne mešajte z drugimi izdelki. Ne uporabljajte na talnih površinah na bitumenski osnovi.

Tehnične lastnosti:

Oblika: Tekočina

Barva: Brezbarvna

Vonj: Značilen

Gostota: ca. 0,95

pH: ca. 9

Okolje:

Površinsko aktivne snovi v tej pripravi izpolnjuje pogoje biološke razgradljivosti, kot so določeni v Uredbi (ES) št. 648/2004 o detergentih.

Zakonodaja in varnost:

Preberite priporočila na varnostnem listu in na originalni embalaži. Izdelek je namenjen izključno za profesionalno uporabo. Varnostni list je na voljo na zahtevo.

Pakiranje:

HFT4-10	Plastenka 10 l
HFT4-20	Sod 20 l
HFT4-200	Sod 200 l

Navodila za uporabo:

Pri uporabi kemičnih izdelkov je treba upoštevati običajne varnostne ukrepe in nositi ustrezno osebno zaščitno opremo.

Trdovratni madeži: Razredčite izdelek 500 ml na 1 liter vode, razpršite raztopino po tleh in pustite delovati 5 do 10 minut. Pri zelo vpojnih tleh postopek ponovite. Tla očistite z čistilnim strojem, čistilno gobico ali trdo metlo. Nato površino očistite s čistilnim sredstvom HFT1 FLOORTEC 1 z uporabo čistilnega stroja ali gumijastega brisalca. Po potrebi sperite s čisto vodo.

Običajna umazanija: Razredčite 50 do 100 ml izdelka na liter vode in uporabite čistilni stroj ali ščetko. Nanesite, pustite nekaj trenutkov delovati, nato očistite s HFT1 FLOORTEC 1. Po potrebi sperite s čisto vodo.

Skladiščenje: Shranjujte tesno zaprto, zaščiteno pred mrazom, zmrzaljo, UV-žarki in vročino, v prezračenem prostoru. Za več informacij se obrnite na našo tehnični oddelek.

Zavračamo vso odgovornost za ravnanje, skladiščenje, uporabo ali odstranjevanje izdelka, ki se razlikuje od priporočil družbe FLOWEY®.