



CARAMBA tesnilo za pnevmatike

Področje uporabe:

CARAMBA tesnilo za pnevmatike je razpršilo za pomoč na cesti, namenjeno hitremu popravilu majhnih luknjic ali puščanja na tekalni površini pnevmatike.

Opis in lastnosti:

CARAMBA tesnilo za pnevmatike

- hitro in zanesljivo zapira luknje in netesnost na tekalni površini pnevmatik avtomobilskih koles, ki so se poškodovale med gumi defektom;
- ponovno napolni defektno avtomobilsko pnevmatiko in omogoči nadaljevanje vožnje do prve najbližje avto-servisne delavnice;
- je enostavno in čisto za uporabo; demontaža defektne avtomobilске pnevmatike ni potrebna;
- je primerno za vse tipe pnevmatik z ali brez zračnice, kot npr. pri kolesih, motornih kolesih, osebnih avtomobilih, avtodomih in pri dostavnih vozilih.

Uporaba:

Če je mogoče, odstranite vzrok defekta (tujke, kot so vijaki, žebliji, majhni kamni itd.) in zrak popolnoma izpustite iz avtomobilске pnevmatike. Ni primerno za luknje s premerom > 5 mm. Ventil pnevmatike obrnite tako, da sega na polovično višino platišča. Dozo pred uporabo dobro pretresite. Pri nizkih zunanjih temperaturah (pod 5°C) dozo na hitro ogrejte z rokami ali na toplem zraku, ki piha iz grelnega ventilatorja. Nato na očiščeni ventil privijte povezovalni kos in privzdignite zaščitni pokrov nad pršilno glavo. Dozo držite navpično navzgor in vsebino doze s pritiskanjem na pršilno glavo napolnite v pnevmatiko. Nato se takoj z zmerno hitrostjo (max. 45 km/h) odpeljite naprej, da se lahko material za zatesnitev pnevmatike enakomerno porazdeli po notranji strani tekalne površine. Če je mogoče, pnevmatiko napolnite do delovnega tlaka. Avtomobilsko pnevmatiko kolikor je le možno hitro v najbližji avto-servisni delavnici zamenjajte z novo pnevmatiko.

Pozor:

- CARAMBA tesnila za pnevmatike ne uporabljajte, če so pnevmatike raztrgane, če je plašč pnevmatike ob strani poškodovan ali če je avtomobilska pnevmatika zdrsnila iz platišča!
- Ne uporabljajte pri avtomobilskih pnevmatikah z nadzorom tlaka zraka!
- CARAMBA tesnilo za pnevmatike vsebuje močno mešanico topila, ki lahko razjeda lak in plastiko.
- Uporabite samo pri originalnem 2-K lakiranju!
- S CARAMBA tesnilom za pnevmatike napolnjene avtomobilске pnevmatike v avto-servisni delavnici ni dovoljeno le popraviti in ponovno namestiti, temveč jo je potrebno zamenjati!

Tehnični podatki:

Videz: rumenkasta, bistra raztopina
Vonj: značilen, po topilih
Gostota pri 20°C: 0,79 g/ml

Opozorilo:

Prosimo, upoštevajte tudi opozorila, zapisana na etiketi embalaže ter na varnostnem listu. V tem dokumentu zapisani podatki so rezultat naših spoznanj in pričakovanj. Ustrezajo našemu najboljšemu vedenju in so namenjeni svetovanju našim kupcem. Potrebno je upoštevati zaščitene pravice tretjih. Informacije v nobenem primeru ne nadomeščajo predhodnih preizkusov.