



DPF Cleaner Foam

Čistilna pena za čiščenje filtrov trdnih delcev.



Lastnosti in prednosti:

- Odstrani nečistoče v filtru trdnih delcev - pomaga pri regeneraciji
- Čisti brez demontaže DPF filtra – enostavna aplikacija, ki prihrani na času in denarju
- Velika moč čiščenja – čistilna pena prodre globoko v porozno keramično telo filtra in razgradi nečistoče ter tako očisti filter
- Enostaven nanos s pomočjo razpršila - ekonomična uporaba, ena pločevinka zadostuje za eno vozilo
- Primerna za uporabo na vseh dizelskih vozilih - univerzalna uporaba
- Zmanjša emisije izpuha - pozitivno vpliva na okolje

Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
86547	DPF Cleaner Foam	DPFF	500 ml razpršilo z podaljšanim nastavkom

Uporaba

KENT DPF Cleaner Foam čisti in obnavlja močno onesnažene filtre trdnih delcev, povrne zmogljivost filtra ter s tem prepreči izgubo moči in druge težave, ki nastanejo z zamašenim filtrom trdnih delcev in so posledica vožnje na kratkih razdaljah.

Čistilna pena se poleg tega lahko uporablja pri prvih znakih težav z zamašenim filtrom, kot je prižiganje opozorilne luči motorja.

Čistilna pena bo preprečila morebitno resno zamašitev DPF filtra, kar bo povzročilo drago zamenjavo in morebitne posledice v drugih delih izgorevalnega sistema - na primer turbopolnilniku. KENT DPF Cleaner Foam izboljša učinkovitost vozila.

Zaradi enostavne aplikacije čistilna pena KENT DPF Cleaner Foam omogoča hitrejšo in cenovno ugodnejšo alternativo klasičnemu čiščenju filtrov trdnih delcev v specializiranih delavnicah.

KENT skupaj z čistilno peno DPF Cleaner Foam priporoča uporabo dodatka k gorivu DPF Cleaner (DPF-86162) kot sredstva za regeneracijo.



Navodila za uporabo

1. Pred uporabo čistilne pene pustite, da se motor ohladi. Motor mora biti hladen in temperatura DPF ne sme presegati 40°C.
2. Odstranite temperaturni senzor oz. senzor pritiska na zgornji strani DPF filtra.
3. Pločevinko pred uporabo pretresite in namestite podaljšan nastavek v smeri filtra.
4. Napršite peno na filter v 3 do 5 potezah. Med posameznim nanosom naj preteče 5 minut. Izpraznite celotno pločevinko.
5. Pustite namakati vsaj 30 minut.
6. Ponovno sestavite temperaturni senzor oz. senzor pritiska.
7. Prižgite motor in ga pustite teči. Umazana voda z ostanki saj ter ostalih nečistoč bo pričela kapljati iz izpušnega sistema.
8. Pustite motor teči, dokler se kapljanje ne ustavi.
9. Pričnite regeneracijo z testom vožnje, pri višji hitrosti cca 100 km/h, 20 do 30 minut.

Če je potrebno preverite izpis napake in jo izbrišite.

Tehnične informacije

Osnova:	Čistilo na vodni osnovi
Izgled/barva:	Bela pena
Vonj:	Značilen
Specifična teža (20 °C):	1.011 g/ml
pH-vrednost (20 °C):	11
Razmerje mešanja:	Se ne meša
Topnost v vodi:	Popolnoma topno
Temp. nanosa:	10 °C do 35 °C
Plamenišče:	- 97 °C
VOC:	264 g/l
Rok uporabe:	30 mesecev
Tarifna številka:	3402 90 10



Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si