



Engine Flush (brez topil)

Čistilo pri menjavi olja Engine Flush je mešanica visoko rafiniranega mineralnega olja, dodatkov za mazanje, dispergiranih sredstev, detergentov, rastlinskih estrov in emulgatorjev. Zasnovano je za odstranjevanje vlage, umazanije in ogljikovih ostankov iz motorja z notranjim izgorevanjem.



Lastnosti in prednosti

- Ohrani viskoznost motornega olja - brez spremembe olja in maziv
- Absorbira vodo v sistemu - zmanjšuje tveganje nastanka korozije
- Brez nevarnih topil - ne bo poškodoval delov motorja
- Vsebuje učinkovite aditive za razpršitev usedlin in ogljika - loči lepljive batne obročke in izboljša kompresijo
- Vsebuje dodatke proti obrabi - varuje komponente motorja med čiščenjem
- Visoko plamenišče - ni klasificirano kot vnetljivo, zato je bolj enostavno za transport in shranjevanje

Koda	Količina	Pakiranje
86119	250 ml	Plastenka

Uporaba

- Čistilo KENT Engine Flush se pred zamenjavo olja doda staremu olju saj je namenjeno raztapljanju usedlin, katrana, blata in ogljikovih ostankov, kar izboljša cirkulacijo olja, loči batne obročke in izboljša učinkovitost motorja.
- Pomembno je poudariti, da čistilo KENT Engine Flush ne vpliva negativno na mazilne lastnosti in viskoznost uporabljenega, starega motornega olja. KENT Engine Flush zagotavlja, da med čiščenjem ne pride do negativnega vpliva na viskoznost in mazanje motornega olja.
- Čistilo KENT Engine Flush vsebuje izjemno učinkovito mazivo, ki ščiti mehanske dele med čiščenjem na dizelskih in bencinskih motorjih.
- Za notranje čiščenje sestavnih delov motorja, vodov, pogonske gredi, batnic, odmičnih gredi in ležajev, turbopolnilnika, črpalke za vbrizgavanje, oblog cilindrov, batnih obročkov, mehanskih in hidravličnih dročnikov in vseh vrst površin, ki so izpostavljene trenju.



Navodila za uporabo

- Dodajte KENT Engine Flush v odprtino za olje, preverite nivo olja in se prepričajte, da je le ta normalna.
- Prižgite motor ter ga pustite teči, da se segreje do normalne delovne temperature avtomobila cca 10-20 min.
- Ne vozite vozila.
- Pri vozilih katerih oljna kapaciteta preseže 4,5 l pa pustite, da motor teče celih 20 min ali pa uporabite dve plastenki čistilnega sredstva.
- Za manjše motorje uporabljajte samo 250 ml čistila.
- Ustavite motor, izpustite olje, zamenjajte filter in nalijte čisto olje.

Tehnične informacije

Koda:	86119
Naziv:	Engine Flush – brez topil 250ml
Rok uporabe:	18 mesecev
Barva:	Rumeno rjava
Oblika:	Tekočina
Oznaka:	EF-SF
Tarifna številka:	3403 99 10
Varnostni list:	Da
VOC:	-
Plamenišče:	>100°C
Specifična teža:	0.9 g/ml



Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Pravila in pogoji

Nobena dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si