



# Super Bond Powder

Prosojen ojačevalni prah za polnjenje lukenj in razpok v kombinaciji s katerim koli tekočim lepilom Super Bond.



## Lastnosti in Prednosti

- Hitra rešitev hladnega varjenja – za močna popravila, ko se zmeša z lepilom Super Bondom
- Širok spekter uporabe - za polnjenje lukenj in razpok ter za manjša montažna popravila na številnih materialih
- Lahko se ga vrta, izrezuje, rezka, brusi in barva
- Uporabniku prijazen - med uporabo se ne sproščajo strupeni plini.

Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
86486	Super Bond Powder	KSBF	30 g plastenka

## Uporaba

V kombinaciji s tekočim lepilom Super Bond (Super Bond 2, Super Bond Gel ali Super Bond Pen), Super Bond Powder ponuja edinstvene zmogljivosti za ojačenje in polnjenje ter popravilo razpok, lukenj in vrzeli v samo nekaj sekundah.

Super Bond Powder se lahko uporablja tudi za ponovno sestavljanje lomljenih delov ali sestavljanje različnih materialov med njimi.

Popravila je mogoče opraviti na trdih materialih, kot so kovine, večina plastike, les, keramika in kamen.

Popravljeni del lahko nato izvrtate, odrežete, rezkate, brusite in pobarate.

## Navodila za uporabo

1. Za boljši končen rezultat površino najprej rahlo obrusite. Površina mora biti čista, brez umazanije, voskov, olj. itd. Za čiščenje površin uporabite čistilo KENT Acrysol ali Soft Surface Cleaner.
2. Nanesite lepilo (Super Bond Pen, Super Bond 2 ali Super Bond Gel) v razpoko ali luknjo. Morda boste morali najprej pokriti spodnjo stran reže s plastično armaturno folijo KENT, ki preprečuje, da bi lepilo odtekalo.
3. Takoj zatem nanesite Super Bond Powder, dokler se lepilo ne absorbira v celoti in nekaj suhega prahu ostane na vrhu napolnjene reže.
4. Ko se po nekaj sekundah posuši, obrišite odvečno količino praška in popravite popravljeno površino, dokler ne dosežete zelenega konca.
5. Po uporabi vedno zaprite pokrovček lepila, ga obrišite do čistega in pazite, da je pravilno pritrjen.



## Tehnične informacije

<b>Osnova:</b>	Sodium in kalcijev oksid
<b>Stanje:</b>	Fin kristalni prah
<b>Barva:</b>	Prosojna
<b>Rok Uporabe:</b>	36 mesecev
<b>Tarifna koda:</b>	2530 90 00
<b>VOC:</b>	0 g/l

---

**Trdota:** Knoop 5150  
**Temperaturna odpornost:** - 40° C do + 120° C  
**Maksimalna širina razpoke:** maksimalno 5 mm  
**Dosežena končna trdota:** 24 ur



### Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

#### Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

**Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica**

**Tel: 01 519 33 33, 041 402 169**

**www.at-team.si e-mail: info@at-team.si**