



## Blue Grease

Modra mast Blue Grease je visoko zmogljiva, večnamenska mast. Proizvedena iz visoko rafiniranega mineralnega olja, zgoščena z litijevim kompleksnim milom, vsebuje EP aditive za zaščito proti obrabi.



34946 - 400 ml razpršilo

34949 - 400 ml kartuša

34961 - 1 l pločevinka

34962 - 5 l pločevinka

### Lastnosti

- Odlična temperaturna odpornost
- Odlična odpornost na pritiske
- Dobra odpornost na izpiranje
- Odličen oprijem na večino površin
- Odpornost na korozijo in oksidacijo
- Dobra kompatibilnost z preostalimi mazivi

### Prednosti

- Deluje v ekstremnih pogojih
- Zmanjša obrabo in trenje
- Ne emulgira z vodo
- Ostane na mestu nanosa
- Ščiti premikajoče dele
- Manjša možnost kontaminacije

### Uporaba

Področja uporabe modre masti so: Ležaji, osi, tečaji, kabli, zglobi, povezovalni mehanizmi in menjalnik. Uporablja se lahko kot večnamensko oz. splošno mazivo, še posebej pri visokih obremenitvah in visokih temperaturah.

Modra mast Blue Grease je zaradi svoje odlične odpornosti na vodo idealna za uporabo v industriji, kjer so potrebna maziva za premikajoče dele, kot so npr. viličarji in žerjavi.

Modra mast je še posebej učinkovita pri aplikacijah, kjer je površina redno izpostavljena čiščenju pod visokim pritiskom ali pa tam, kjer pride v stik s kisljinami, alkalijami, detergenti ali slano vodo.

Uporaba

- \* Ležaji
- \* Mehanska dvigala, transportni sistemi
- \* Vodne črpalke in generatorji
- \* Dvigala viličarjev v hladnem okolju
- \* Tekstilna oprema

### Navodila za uporabo

1. Za optimalne rezultate mora biti površina brez prahu, umazanije, oksidacije in ostankov starih maziv.
2. Očistite površino z Acrysol/Surface Cleaner/Soft Surface Cleaner in pustite, da se posuši.
3. Nanesite modro mast Blue Grease.



## Tehnične informacije

<b>Koda izdelka:</b>	34946; 34949; 34961; 34962	<b>Test s 4 krogli 1h / 40 kg</b>	0.50mm (ASTM D2266)
<b>Naziv:</b>	Blue Grease, 400 ml razpršilo; Blue Grease 380 g kartuša; Blue Grease pločevinka 1 l & 5 l	<b>Test obrabe s 4 krogli:</b>	>315 kgf (ASTM D2596)
<b>Rok uporabe:</b>	24 mesecev razpršilo, kartuša 60 mesecev	<b>Emcor Antikorozijska zaščita:</b>	0-0 (NFT 60-135)
<b>Prodajna enota:</b>	Posamezna	<b>Korozivnost na baker 24 h @ 100C:</b>	1a (ASTM D4048)
<b>Varnostno opozorilo:</b>	Razpršilo - zelo vnetljivo; Dražilno; Nevarno za okolje	<b>VOC:</b>	445g/L (34946)
<b>Tarifna številka:</b>	3403 1990 00	<b>Gostota pri 20C:</b>	0.890g/ml
<b>Varnostni list:</b>	Da	<b>Kapljišče:</b>	>250°C (ASTM D566)
<b>Oznaka:</b>	SBG; CBG; TBG1; TBG5	<b>Penetracija: (60 udarcev).</b>	265-295 (1/10mm)(ASTM D217)
<b>Izgled:</b>	Gladka, lepljiva modra mast	<b>Podaljšana penetracija:</b>	
<b>Temp. odpornost:</b>	-20° C do +180° C (občasno 220C)	<b>(100.000 udarcev):</b>	30 (1/10 mm) (ASTM D217)
<b>NLGI Klasifikacija:</b>	2	<b>Test kolesnega ležaja 6h/ 150C:</b>	2g (ASTM D 1263)
		<b>Nizkotemperaturni navor -20° C:</b>	AIR 1650mN.m
		<b>Začetni:</b>	<1000
		<b>Po 1h delovanja:</b>	<100



### Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

#### Pravila in pogoji

Nobene dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si