

KENT

Hi-Tech Grease

Srednje viskozno sintetično mazivo, z NSF odobritvijo za posreden stik s hrano.



No. 137632 CAT. H1

Koda: 84526 - 400 ml razpršilo
85313 - 400 g kartuša

Lastnosti

- NSF H1 odobritev
- Temperaturna odpornost (-40°C do +260°C mokro/suho 340°C)
- Odpornost na sol, mrzlo in toplo vodo
- Sintetično mazivo z vsebnostjo PTFE
- Dobro prodira v površino
- Prozorne barve
- Dobro se razporedi po vsej površini

Uporaba

Mazanje gibljivih in sestavnih delov strojev na prehranbenem področju, kot so peči, hladilne naprave, naprave za predelavo hrane, tekoči trakovi, logistični centri in stojala za živila. Mazivo Hi Tech Grease je primerno za uporabo v prehranbeni industriji (gostinstvo), izdelek ne vsebuje sestavin pridobljenih iz živalskega izvora, GSO, orehov ali mlečnih izdelkov. Druge aplikacije: mobilne gostinske enote, oprema za skladiščenje hrane (kot so viličarji itd.), sredstva za prevoz hrane, klavnice.

Prednosti

- Varno za uporabo pri posrednem stiku s hrano
- Lahko se uporablja v ekstremnih pogojih
- Dobra odpornost na korozijo
- Varno za uporabo na vseh površinah in različnih okoljih
- Brez težav prodre na težko dostopna mesta
- Lahko se uporablja na vidnih površinah
- Omogoča visoko stopnjo zaščite

Navodila za uporabo

Površino nanosa pred uporabo očistite. Pločevinko pred pršenjem dobro pretresite. Nanesite mazivo na površino z uporabo razpršila ali kartuše. Presežek maziva obrišite z čisto, suho krpo. Pustite, da se mazivo vpije v površino.

Primerjava z drugimi KENT mazivi:

- PTFE je v obliki olja, Hi Tech je mazivo
- Food Grade Grease je bež/belo mazivo, z temperaturno odpornostjo do 177°C



Tehnične informacije

Koda: 84526 (razpršilo), 85313 (kartuša)

Naziv: Hi Tech Grease

Rok uporabe: 36 mesecev

Dodatki: 15 cm podaljšan nastavek (razpršilo)

Prodajna enota: 400 ml razpršilo/kartuša

Varnostno opozorilo: Dražilno in zelo vnetljivo

Oznaka: HTFG (razpršilo), HTFGB (kartuša)

Varnostni list: Da

Tališče (IP132): Se ne tali

Test obrabe (IP239): 210kg

Penetracija - nedelujoča (ASTM): 280

Upornost: 1 x 1015

Temperaturna odpornost: -40°C to +340°C

Barva: Prozorna

NLGI razred: 2*

Odpornost na vodo: 100% po 500 urah

VOC: 449 g/l (razpršilo)

* NLGI = razred, ki ga je razvil nacionalni inštitut za maziva National Lubrication and Grease Institute, z namenom zagotovitve skladnosti masti. Ta statična meritev togosti zagotavlja splošno oznako odpornosti masti na penetracijo in s tem delovanje pod obremenitvijo.



Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si