



K44 Silicone Grease

Silikonska mast K44 združuje edinstvene lastnosti silikonskega olja s tiksotropnimi sredstvi.



Lastnosti in prednosti

- Širok temperaturni razpon -40 °C do +200 °C - primerna za aplikacije na skoraj vseh področjih
- Dobra dielektrična trdnost - preprečuje pot električnemu toku
- Odlična vodoodpornost - preprečuje vdor vode v komponente
- Dobra toplotna prevodnost - se lahko uporablja pri višji temperaturi
- 72-mesečni rok uporabe - do 6 let uporabe ene tube
- Vodoodporna - se ne izpira
- Ni nevarna - nizka toksičnost in nizka volatilnost

Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
86005	K44 Silicone Grease	SGT	80 ml tuba

Uporaba

Silikonska mast K44 ima dobre mazalne sposobnosti, visoke izolacijske in vodoodbojne lastnosti ter dobro toplotno prevodnost. Idealna za uporabo na akumulatorskih sponkah, zavornih delih in drugih mehanizmih. Ne nabrekne gume in plastike. Uporablja se lahko za zmanjšanje obrabe, preprečevanje lepljenja in zamrzovanja, kot vodotesna zaščita električnih priključkov, za mazanje in zaščito zavornega bata in tesnil.

Navodila za uporabo

1. Površine morajo biti čiste in suhe.
2. Nanesite silikonsko mast K44 na površino, po potrebi uporabite čopič.
3. Odvečno mast obrišite s čisto, mehko krpo.



Tehnične informacije

Osnova:	Silikon
Oblika:	Pasta
Barva:	Prozorna
Vonj:	Brez vonja
Rok uporabe:	72 mesecev
Tarifna številka:	3403 19 61
VOC:	-

Specifična teža:	~1.00 g/ml
Plamenišče:	> 300 °C
Penetracija (delujoča):	270 mn max.
Penetracija (nedelujoča):	200 - 260 mn/10
Temperaturna odpornost:	-40°C do +200 °C
Dielektrična trdnost (IEC 243-1):	15.4 KV/mm
Volumenska upornost (IEC3):	1.4 x 1017 Ohm/mm
Dielektrična izguba (TEC 250):	1 kHz 0.0018 1 MHz 0.0022
Permitivnost(BS 2067):	1kHz 2.80 1MHz 2.84
Iztekanje:	24 ur/100 °C %w/w max
Izhlapavanje:	3.49 24 ur/100 °C %w/w max 0.57



Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si