



# Silicone Grease

Visoko kakovostna 100% silikonska mast za mazanje in zaščito pred vlago.



## Lastnosti in prednosti

- Ne vsebuje maščobnih kislin - ne škoduje gumi, plastiki ali najlonu
- Ne kaplja - ostane tam, kjer se nanese
- Ustvari masten film na površini - izolira in ščiti pred vlago
- Visoka dielektrična trdnost - preprečuje pot električnemu toku
- Se ne posuši ali strdi - zagotavlja zaščito v najbolj neugodnih razmerah
- Maže in ščiti gumo - podaljša življenjsko dobo gume
- Vodoodporna - se ne izpira
- Odporna na UV žarke - ščiti pred vremenskimi pogoji

Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
34920	Silicone Grease	SGA	400 ml razpršilo

## Uporaba

Silikonska mast KENT Silicone Grease, je v osnovi proizvedena kot zaščita električnih priključkov, zato je primerna za nanašanje na komponente pred montažo, z namenom, da zagotovi trajno zaščito pred vlago in oksidacijo.

Ker je proizvedena iz 100% silikona, je popolnoma varna za uporabo na občutljivih materialih, kot so pozlačeni terminali, ki se uporabljajo na številnih vozilih ter plastičnih in najlonskih priključnih terminalih, ki jih najdemo na večini vozil. Zagotavlja dobro mazanje in zaščito komponent na zavornih delih, delih krmiljenja in prestavljanja.

Je tudi prvovrstno mazivo in je primerna za uporabo na specializiranih področjih, kot so vodila za ponjave in vodila za vrata na reševalnih vozilih. Zagotavlja zaščito pred UV žarki in prezgodnjim staranjem na gumi ter gumijastih predmetih. Zaradi visoke viskoznosti je primerna kot mazalno sredstvo za ventile in črpalko. Lahko se uporablja tudi kot mazivo pri brušenju steklenih plošč.

## Navodila za uporabo

1. Pločevinko pred uporabo dobro pretresite.
2. Napršite direktno na površino, kjer je to potrebno.

Za optimalne rezultate uporabite mast pri sobni temperaturi, približno 18 ° C. Površina nanosa mora biti brez prahu, umazanije, korozije in starih maziv.



## Tehnične informacije

<b>Osnova:</b>	Silikon
<b>Oblika:</b>	Rahlo viskozna tekočina
<b>Barva:</b>	Bistra / prosojna
<b>Vonj:</b>	Značilen
<b>Rok uporabe:</b>	24 mesecev
<b>Tarifna številka:</b>	3403 99 10
<b>VOC:</b>	540 g/l

---

<b>Specifična teža:</b>	0.747 g/ml
<b>Plamenišče:</b>	Ni določeno, kot razpršilo
<b>Penetracija:</b>	Ni določeno
<b>Temp. odpornost:</b>	-75 °C do +260 °C
<b>Dielektrična trdnost:</b>	400 volt / mil 25 °C
<b>Volumenska upornost:</b>	1.0 x 10 <sup>15</sup> Ohm-cm 25 °C



### Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

#### Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

**Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica**

**Tel: 01 519 33 33**

**www.at-team.si e-mail: info@at-team.si**