



Body Finish Paint

Body Finish Paint je visoko kakovosten in hitro sušeč eno-komponenten akrilni lak, posebej razvit za uporabo na novi oz. popravljene pločevine z namenom, da ji povrne originalen izgled.



Koda:

85987 - Body Finish Paint - 500 ml siva
 85988 - Body Finish Paint - 500 ml zelena
 85989 - Body Finish Paint - 500 ml bež

Oznaka:

BF7042
 BF7033
 BF7034

Lastnosti in prednosti

Z uporabo barve Body Finish Paint dolgo sušenje in izhlapevanje lakov nista več potrebna. Sodobni ličarski delavnici prihrani čas in denar, saj je primerna za takojšnjo uporabo, brez mešanja. Posuši se v 20 minutah brez sušenja v peči.

Barvo Body Finish je mogoče uporabiti z večino sistemov za barvanje, tako na vodni osnovi, kot na osnovi topil. Izdelek je že pripravljen za uporabo, kar pomeni, da je konec čakanja zaradi mešanja barve, prav tako pa odstranjevanje ostankov lakiranja ni več potrebno. Še več, če uporabljate barvo Body Finish Paint, čiščenje razpršilne pištole odpade.

Lastnosti

- Pripravljena za uporabo, mešanje ni potrebno
- Profesionalni vzorec pršenja (2 ploščata nastavka za nanos na večje in manjše površine)
- Odlična zmogljivost prekrivanja
- Suha na otip v 10 min
- Hitro sušenje in visoka odpornost na udarce
- Barvanje mokro na mokro z skoraj vsemi sodobnimi sistemi barvanja že 20 min po nanosu
- Nudi zaščito proti koroziji ter dober oprijem na matiranih kovinskih in nekovinskih površinah
- Brez ostankov lakiranja (nevarnih kemičnih odpadkov)
- Čiščenje razpršilne pištole odpade

Uporaba

Barva Body Finish Paint je bila posebej razvita za uporabo v avtomobilski, tovorni in kmetijski industriji, saj predstavlja idealno rešitev za barvanje popravljene ali (delno) zamenjane pločevine, kot so notranji paneli, zadnji paneli, prtljažno korito, notranjost sprednjih in zadnjih panelov, A-stebričkov, itd.

Poleg tega je barva Body Finish Paint primerna za uporabo v industrijskih aplikacijah, na primer kot barva za stroje in naprave ali kot premaz za zaščito proti koroziji.

Navodila za uporabo

- Poskrbite, da je površina suha, čista, brez prahu, umazanije in maščobe.
- Zmahirajte površino in jo očistite z čistilom KENT Acrysol. Vse plastične površine obdelajte z prajmerjem KENT Adhesion Promoter.
- Pločevinko pred uporabo dobro pretresite - vsaj 2 minuti.
- Z razdalje 10-15 cm na površino napršite dva enakomerna sloja, brez vmesnega čakanja.
- Različne barve je mogoče nanesti mokro na mokro.
- Po uporabi pločevinko obrnite in nekaj časa pršite, da očistite nastavek.

Tehnične informacije

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------|---|
| Koda: | 85987 85988 85989 | Prašno suha: | Po 10 – 15 min (20°C/65%RH) |
| Oznaka: | BF7042 – BF7033 – BF7034 | Popolno sušenje: | 2 uri (odvisno od debeline nanosa) |
| Naziv: | Body Finish Paint 500ml razpršilo | Debelina nanosa: | 2 nanosa, min. 40µ suho |
| Tarifna številka: | 3208 20 10 | Brušenje: | Priporočljivo po 1 uri |
| Barva: | Siva RAL 7042 Zelena RAL 7033 Bež RAL 7034 | Barvanje čez nanos: | Po 20 minutah z skoraj vsemi sodobnimi barvami, mokro na mokro (20°C/65%RH) |
| Osnova: | Sodobna akrilna smola | Rok uporabe: | 30 mesecev, zaprta, na hladnem in suhem mestu |
| Topila: | Organska topila | VOC: | Bež 681g/l Zelena 718 g/l Siva 683 g/l |
| Oblika: | Tekočina | | |
| Gostota: | 0.834 g/ml | | |
| Odpornost na UV: | Odlična | | |
| Odpornost na topila: | Dobra (kratkoročno, ko je barva v celoti posušena) | | |
| VOC oznaka: | 2004/42/IIB(e)(840)681 – 718 – 683 | | |



Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene vpovezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vsepredhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.