



# Waxcoat

Vosek za zunanje in notranje dele karoserije, posebej razvit, da prodre celo v najbolj nedostopna področja.

## Lastnosti

- Debelina nanosa - od 20 do 40 mikronov
- Odličen aplikacijski sistem
- Tekočina z nizko vizkoznoostjo
- Združljiv z nedavno barvanimi površinami
- Se hitro suši
- Se veže na različne podlage

## Prednosti

- Odlična odpornost na zunanje pogoje
- Omogoča dostop do težko dostopnih delov
- Prodre na težko dostopna mesta
- Ne poškoduje sveže sušene barve, brez reklamacij
- Prihrani čas
- Lahko se uporabi za zaščito celotnega vozila



Koda	Naziv	Pakiranje
34488	Waxcoat 500 ml	Razpršilo

## Uporaba

Zaščitni vosek v spreju Waxcoat je oblikovan tako, da zagotavlja zadnjo plast zaščite pred vodo in drugo kontaminacijo, kot je cestna sol, ki povzroči rjavenje in druge poškodbe na zunanjih vidnih delih vozila. Kot že samo ime pove, Waxcoat pušča debel sloj koncentriranega voska, da bi preprečil, da bi ti škodljivi dejavniki načeli kovinske dele.

Zaščitni vosek lahko uporabite za zaščito celo najbolj nedostopnih področij, bodisi s standardnim nastavkom, bodisi s priloženim podaljšanim nastavkom. Idealen je za uporabo na notranjih delih vrat, pokrovih, prtljažnih pokrovih, prtljažnikih, kolotekih, kesonih in ostalih kovinskih površinah, ki jih želite zaščititi proti rji.

## Navodila za uporabo

1. Kjer je mogoče, zagotovite, da so površine čiste, suhe in razmaščene z uporabo KENT Acrysol ali Speedy 500.
2. Pločevinko pred uporabo dobro pretresite.
3. Napršite vosek na površino, da ustvarite debel nanos, kot je potrebno.
4. Lahko se uporablja na nedavno barvanih površinah. Ne pršite delov motorja, zavor ali delov izpušnega sistema.
5. Po potrebi odstranite odvečen vosek z pomočjo čistila KENT Acrysol ali KENT Speedy 500.

## Tehnične informacije

<b>Koda:</b>	34488	<b>Test - Slana komora:</b>	Rja ->Ri 0 (DIN 53210) Nastanek
<b>Naziv:</b>	Waxcoat, 500 ml	<b>(DIN 50021 1000 ur)</b>	mehurčkov -> m0/g0 (DIN 53209)
<b>Rok uporabe:</b>	30 mesecev	<b>Temperatura nanosa:</b>	10°C do 25°C
<b>Prodajna enota:</b>	Posamezna	<b>Temp. odpornost:</b>	-30°C do 80°C
<b>VOC:</b>	552 g/l	<b>Suho na otip:</b>	10-15 min *
<b>Oznaka:</b>	CWX	<b>Čas sušenja:</b>	30 mikron ~ 1 ura *
<b>Tarifna številka:</b>	3404 90 90		(*odvisno od temperature in zračenja)
<b>Varnostni list :</b>	Da	<b>Osnova:</b>	Modificirani Petrolatum, sulfonati,
<b>Osnova smole:</b>	Voskasta trdna snov		olja, pigmenti topil in dodatki
<b>Oblika:</b>	Visoko viskozno, lepljivo, rjavo pršilo		
<b>Gostota:</b>	0.66 g/ml		
<b>Priporočena debelina nanosa:</b>	100 mikronov mokro, 30 mikronov suho		
<b>Poraba:</b>	1 l / 5m <sup>2</sup>		
<b>VOC oznaka:</b>	2004/42/IIB(e)(840)552		



## Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

### Pravila in pogoji

Nobene delo te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vseh predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

**Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica**

**Tel: 01 519 33 33**

**www.at-team.si e-mail: info@at-team.si**