



Rubber Guard

Visoko odporen gumijast premaz, ki štiti pred korozijo in udarci kamenja.



Lastnosti

- Kompaktna struktura
- Unikatna mešanica smol
- Enostaven nanos
- Odličen oprijem
- Ne vsebuje bitumna
- Temperaturna odpornost -40°C do $+135^{\circ}\text{C}$
- Se lahko prebarva

Prednosti

- Odlično prekriva, tudi z enim nanosom
- Ne razpoka in se ne strdi
- Uporabna na različnih področjih
- Uporaba prajmerja ni potrebna
- Se ne razbarva in ne poka
- Vzdrži ekstremne pogoje
- Združljiva z večino barvnih sistemov

| Koda | Naziv | Pakiranje |
|-------|---------------------|-----------|
| 50110 | Rubber Guard 577 ml | Razpršilo |

Uporaba

Gumijasta zaščita v spreju Rubber Guard je zasnovana kot alternativa premazom, ki jih je potrebno aplicirati z zračno pištolo. Zaščita Rubber Guard ponuja različen končen izgled, ki je odvisen od debeline nanosa in razdalje pršenja. Še posebej je uporabna pri ustvarjanju tankega premaza na spodnjem delu praga, podvozju, vratih, kolesnih obokih. Prav tako je uporabna kot premaz pri prekrivanju varilnih spojev. V primeru, da jo želite prebarvati, nanesite več tankih slojev na površino in med posameznim nanosom počakajte, da se posuši.

Navodila za uporabo

1. Odstranite rjo, umazanijo, olje in druge nečistoče. Površina mora biti čista in suha.
2. Pločevinko dobro pretresite, dokler se mešalna kroglica ne sprosti. Nato jo tresite še eno minuto. Postopek stresanja ponovite po vsaki minuti pršenja.
3. Napršite na površino z razdalje približno 30 cm. Sloji naj bodo tanki in enakomerni, med vsakim novim nanosom počakajte, da se prejšnji posuši.
4. Po vsaki uporabi je potrebno pločevinko obrniti navzdol ter pršiti dokler nastavek ni čist.
5. Preostanek materiala očistite z čistilom KENT Acrysol.
6. Če želite gumijasto zaščito Rubber Guard prebarvati, pustite, da se pred nanosom barve, popolnoma posuši (najmanj 2-3 ure, najbolje čez noč).

Tehnične informacije

| | |
|--------------------------------|---|
| Koda: | 50110 |
| Oznaka: | SRU |
| Naziv: | Rubber Guard razpršilo |
| Količina: | 577 ml |
| Barva: | Črna |
| Rok uporabe: | 24 mesecev |
| Prodajna enota: | Posamezna |
| VOC: | 555 g/l |
| Tarifna številka: | 3210 00 00 |
| Debelina nanosa: | 100-125 mikronov |
| Mokro na mokro: | Ne |
| Temperatura nanosa: | 5°C do 35°C |
| Osnova: | Sintetična guma |
| Temperaturna odpornost: | -40°C do +135°C |
| Možnost prebarvanja: | Da, vendar ko je izdelek v celoti posušen (najmanj 2-3 ure, najbolje čez noč) |



Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene vpovezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vsepredhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.