



# Butyl Windscreen Tape

Butilni trak za vetrobransko steklo Butyl Windscreen Tape se uporablja pri zamenjavi starejših vetrobranskih in stranskih stekel. Dodatno ojača sklop vetrobranskega stekla in prepreči vibriranje stekla.



**Koda:** 20130 / 20115 / 20125

## Lastnosti

- Odličen oprijem na različne podlage
- Visoka temperaturna dimenzijska stabilnost
- Visoka temperaturna fleksibilnost
- Odporen na dejavnike iz okolja

## Uporaba

Butilni vetrobranski trak je lepilo/tesnilna masa na osnovi butilne gume, ki se veže na različne podlage in ustvari trajno tesnilo, ki ščiti pred vdorom vlage, prahu in zraka. Ima dober oprijem na steklu, kovinah, lesu, zidanih, keramičnih in drugih gradbenih površinah. Je izjemno odporen na notranje in zunanje okoljske pogoje.

Izdelek ostane fleksibilen pri  $-30^{\circ}\text{C}$ . Pri temperaturi  $102^{\circ}\text{C}$  ohranja dimenzijsko stabilnost.

## Prednosti

- Tesni veliko različnih materialov
- Ne steče s površine
- Uporablja se lahko v širokem temperaturnem območju
- Izjemno dolgotrajno delovanje

## Navodila za uporabo

Vse površine, ki jih je potrebno zatesniti morajo biti čiste, suhe in brez nečistoč.

## Odstranjevanje

Če želite butilni trak odstraniti z površine, primite trak in ga hitro potegnite stran od površine. Vse ostanke butilnega traku lahko odstranite z čistilom KENT Acrysol.



## Tehnične informacije

**Koda:** 20230 – 20130 – 20115 - 20125

**Naziv:** Butyl Rubber Tape

**Rok uporabe:** 12 mesecev

**Prodajna enota:** Posamezna

**Deklaracija:** 08

**Tarifna številka:** 3919 10 39

**Varnostni list:** Da

**Trdota:** 20 Shore A (ASTM C681)

**Raztezek:** 300% ASTM D412-C

**Natezna trdnost:** 20 psi ASTM D412 C

**Specifična teža:** 1.17g/ml ASTM D71

**Temperaturna odpornost:** - 40°C do 120°C

**VOC:** -

**Skrček:** Se ne krči (ASTM C771)

**Temp. delovanja:** - 40°C do 88°C

**Temp. nanosa:** - 7°C do 48°C

**Lepljivost:** Odličen oprijem na kovino, les, steklo in zidane površine (ASTM C908)



### Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

#### Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

**Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica**

**Tel: 01 519 33 33**

**www.at-team.si e-mail: info@at-team.si**