



# Xtreme Force Tape

Ojačan dvostranski trak z močnim in takojšnjim lepljenjem na gladke in hrapave površine.



## Lastnosti in prednosti

- Izjemno velika moč - se ne odlepi
- Takojšnji oprijem - ni ga potrebno pritrditi s sponami ali držati na mestu
- Ojačitvena mreža znotraj traku - se ne raztrga
- Za uporabo na večini površin, vključno PE, PP in porozne površine - veže se na večinoma vse površine

Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
86665	Xtreme Force Tape	XFT	19 mm x 10 m kolut

## Uporaba

Edinstven dvostranski trak z izjemno oprijemljivostjo na različne vrste podlag, kot so steklo, kovina, keramika, GRP, les, zidane in trdne umetne snovi, kot so polipropilen in polietilen.

Xtreme Force Tape je izjemno odporen na topila, kemikalije in UV žarke.

Aplikacije v avtomobilski industriji: odbijači, plastične stranske letvice pri vozilih, označbe in znaki delavnic, spojlerji, različna svetlobna telesa, luči, itd.

Industrijska uporaba: emblemi, imenske ploščice, znaki, ogledala, končne letve, razstavne plošče, senzorji, varnostne oznake itd. Lepilni trak je primeren za uporabo v bolnišnicah, domovih za ostarele, vrtcih, šolah, nakupovalnih središčih, hotelih, podjetjih, ki izdelujejo znake, podjetjih za upravljanje premoženja, različnih tehničnih oddelkih itd.

## Navodila za uporabo

1. Obe površini lepljenja očistite in razmastite s KENT Acrysol ali KENT Soft Surface Cleaner.
2. Odrežite primerno dolžino traku in ga najprej namestite na podlago, ki se najtežje veže, pri čimer zagotovite 100% stik ter močno pritisnite.
3. Odstranite zaščitno oblogo. Ne dotikajte se izpostavljene lepilne površine traku, saj to poslabša delovanje.
4. Poravnajte dele, ki jih lepate in jih trdno pritisnite na svoje mesto.



## Tehnične informacije

### Splošne informacije

<b>Osnovni material:</b>	Sintetična guma
<b>Ojačitveni material:</b>	Poliestrška tkanina
<b>Material zaščitne obloge:</b>	Polipropilen
<b>Barva:</b>	Prozorna
<b>Širina:</b>	19 mm
<b>Dolžina:</b>	10 m
<b>Debelina:</b>	0,80 mm (trak: 0,73 mm)
<b>Rok uporabe:</b>	12 mesecev
<b>Tarifna številka:</b>	3919 10 80

---

<b>Natezna trdnost:</b>	70 N/25mm
<b>Lepilna trdnost:</b>	Odprta stran traku : 55 N/25 mm Prekrita stran traku (pod oblogo): 40 N/25 mm
<b>Dosežena končna moč:</b>	24 ur
<b>Raztezek pri pretrganju:</b>	30 %
<b>Temperaturna odpornost:</b>	-40°C do +50°C



### Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

#### Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vsepredhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepali nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

**Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica**

**Tel: 01 519 33 33**

**www.at-team.si e-mail: info@at-team.si**