



Cut & Drill Fluid 2

Hladilna tekočina za vrtanje in rezanje Cut & Drill Fluid 2 je namenjena za uporabo pri vseh postopkih rezanja, izrezovanja in vrtanja, z namenom podaljšanja življenjske dobe in splošni učinkovitosti rezalnega orodja.



Koda: 85238 Cut & Drill Fluid 2, 500 ml razpršilo

Lastnosti in prednosti

- Cut & Drill Fluid 2 ščiti površino tako, da zmanjša toploto in trenje
- Vsebuje dodatke, ki preprečujejo razjede, jedkost in poškodbe na kovini. Primerna je za uporabo na vseh vrstah kovin, vključno z nerjavečim jeklom, titanom in aluminijem
- Na površini ustvari peno, ter s tem zmanjša trenje
- Vsebuje posebne dodatke, ki so odporni na ekstremne pritiske
- Podaljšuje življenjsko dobo orodja z preprečevanjem vročinskih deformacij
- Pospeši proces vrtanja in rezanja
- Omogoča natančno delo pri rezanju in vrtanju tanjših površin
- Pakirano v razpršilu, omogoča enostaven nanos

Uporaba

Hladilna tekočina je primerna za uporabo na vseh vrstah kovin in površin, ki jih je težje obdelovati. Uporablja se lahko pri vseh vrstah obdelovanja kovin, še posebej pri vrtanju, izrezovanju, vrezovanju navojev, itd.

Kombinacija aditivov za visoko viskoznost in ekstreme pritiske (nosilnost) pomagata pri učinkovitosti izdelka v številnih zahtevnih delovnih pogojih.

Vsebnost korozijskih inhibitorjev podaljša življenjsko dobo orodja.

Samo za uporabo na kovinskih površinah.

Navodila za uporabo

1. Pločevinko pred uporabo dobro pretresite.
2. Napršite z razdalje 15 do 30 cm direktno na orodje ali površino.



Tehnične informacije

Barva: Tekoče rjava

Oblika: Pena, ki se spremeni v nizko viskozno olje

Izdelek je narejen iz mineralnih olj

(Klorirani parafin)

Pakiranje: 500 ml razpršilo

Tarifna številka: 3403 99 10

Rok uporabe: 24 mesecev

Temperaturna odpornost: 150°C

(Napršite na površino pri sobni temperaturi, dodatki ostanejo na površini po izhlapevanju osnovnega materiala)

Varnostno opozorilo:

Izredno vnetljivo, plamenišče pod -20 ° C. Ni vodotopno.

Specifična teža:

0.84 – 0.875 pri 20°C

VOC:

294 g/l

Nadomestilo:

91240

Viskoznost mm²/s:

200-300 OPS
(topilo)



Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si