Varnostni list

po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 19.01.2024 *Številka različice 8 (nadomešča različico 7)* *Sprememba: 19.01.2024*

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

• **1.1 Identifikator izdelka**

• Trgovsko ime: **02 Scaling cleaner for hulls & rust streaks**

• Številka artikla: 02
• UFI: DDC8-K05G-T00K-614E
• **1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**
• Sektor uporabe
SU21 Potrošniške uporabe: zasebna gospodinjstva / splošna javnost / potrošniki
SU22 Poklicne uporabe: javna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt)
• Kategorija kemičnega izdelka PC35 Izdelki za pranje in čiščenje (vključno z izdelki na osnovi topil)
• Uporaba snovi / pripravka Čistilno sredstvo

• **1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
• Proizvajalec/dobavitelj:
Proizvajalec:
Flowey / LCI sarl
2 ZAC Klengbousbierg
L-7795 Bissen
LUXEMBOURG
tel : (+352) 33 52 50
e-mail : qse@flowey.com

Dobavitelj:
AT team d.o.o.
Muljava 55
SI -1295
Ivančna Gorica
SLOVENIJA
Tel. 041 450 386
e-mail : info@at-team.si

• Področje/oddelek za informacije: oddelek za varnost izdelkov

• **1.4 Telefonska številka za nujne primere:**
V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje: 112
Dobavitelj: 00386 41 450 386

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

• **2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**
• Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

GHS05 jedkost

Met. Corr.1 H290 Lahko je jedko za kovine.
Skin Corr. 1B H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Eye Dam. 1 H318 Povzroča hude poškodbe oči.

GHS07

Acute Tox. 4 H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
STOT SE 3 H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

• **2.2 Elementi etikete**
• Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.

(nadaljevanje na strani 2)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 19.01.2024 *Številka različice 8 (nadomešča različico 7)* *Sprememba: 19.01.2024*

Trgovsko ime: 02 Scaling cleaner for hulls & rust streaks

(nadaljevanje od strani 1)

• Piktogrami za nevarnost

GHS05 GHS07

• Opozorilna beseda Nevarno

• Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Solna kislina
Amonijev hidrogendifluorid
isotridecanol ethoxylate
Amonijev fluorid

• Stavki o nevarnosti
H290 Lahko je jedko za kovine.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

• Previdnostni stavki

P101	Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102	Hraniti zunaj dosega otrok.
P103	Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.
P260	Ne vdihavati prahu ali meglice.
P280	Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha.
P303+P361+P353	PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
P305+P351+P338	PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310	Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P321	Posebno zdravljenje (glejte na tej etiketi).
P405	Hraniti zaklenjeno.
P501	Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

• **2.3 Druge nevarnosti**
• Rezultati ocene PBT in vPvB
• PBT: Ni uporaben.
• vPvB: Ni uporaben.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

• **3.2 Zmesi**
• Opis: Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

• Nevarne sestavine:		
CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 Reg.nr.: 01-2119484862-27	Solna kislina Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302; STOT SE 3, H335 Specifične mejne koncentracije: Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 % STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %	10-25%
CAS: 1341-49-7 EINECS: 215-676-4 Reg.nr.: 01-2119489180-38	Amonijev hidrogendifluorid Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1B, H314 Specifične mejne koncentracije: Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1 % Skin Irrit. 2; H315: 0,1 % ≤ C < 1 % Eye Irrit. 2; H319: 0,1 % ≤ C < 1 %	2,5-10%
CAS: 69011-36-5 Polymer	isotridecanol ethoxylate Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302	2,5-10%
CAS: 12125-01-8 EINECS: 235-185-9 Reg.nr.: 01-2119974147-30	Amonijev fluorid Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331	≤0,3%

(nadaljevanje na strani 3)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 19.01.2024 *Številka različice 8 (nadomešča različico 7)* *Sprememba: 19.01.2024*

Trgovsko ime: 02 Scaling cleaner for hulls & rust streaks

(nadaljevanje od strani 2)

• Uredba (ES) št. 648/2004 o detergentih / Označevanje vsebine	
neionske površinsko aktivne snovi	<5%

• Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

• **4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**
• Splošni napotki:
S proizvodom onesnaženo oblačilo nemudoma odstraniti.
Simptomi zastrupitve lahko nastopijo šele po več urah, zato zdravniški nadzor najmanj 48 ur po nezgodi.
• v primeru vdihavanja: Dovajanje svežega zraka, v primeru težav iti k zdvraniku.
• če pride v stik s kožo:Takoj sprati z vodo.
• če pride v stik z očmi: Oči z odprtoočesnorežovečminutizpiratipodtekočovodo in se posvetovati z zdravnikom.
• če snov zaužijerno:Takoj iti k zdravniku.
• **4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli** Druge relevantne informacije niso na voljo.
• **4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja** Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

• **5.1 Sredstva za gašenje**
• Ustrezna sredstva za gašenje: Ukrepe za gašenje požara prilagoditi okolici.
• **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo** Pri segrevanju ali v primeru požara tvorjenje strupenih plinov.
• **5.3 Nasvet za gasilce**
• Posebna zaščitna oprema:
Namestiti si dihalni aparat.
Ne vdihavati eksplozivnih in vnetljivih plinov.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

• **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**
Namestiti si dihalni aparat.
Nositi zaščitno opremo. Zavarovati nezaščitene ljudi.
Skrbeti za zadostno zračenje.
• **6.2 Okoljevarstveni ukrepi:**
Razredčiti z veliko vode.
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.
• **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:**
Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov kiveže vse snovi, žaganje).
Uporabiti sredstvo za nevtralizacijo.
Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko 13.
Skrbeti za zadostno zračenje.
• **6.4 Sklicevanje na druge oddelke**
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

• **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**
Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu.
Preprečevati nastajanje aerosola.
Pri razredčevanju vselej najprej predložiti vodo in proizvod umešati vanjo.
• Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:Imeti pripravljene dihalne aparate.

(nadaljevanje na strani 4)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 19.01.2024 *Številka različice 8 (nadomešča različico 7)* *Sprememba: 19.01.2024*

Trgovsko ime: 02 Scaling cleaner for hulls & rust streaks

(nadaljevanje od strani 3)

• **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**
• Skladiščenje:
• Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah: Ni posebnih zahtev.
• Napotki za skupno skladiščenje: Skladiščiti ločeno od živil.
• Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:
Varovati pred nizkimi temperaturami.
Posodo imeti zaprto.
V dobro zaprti posodi hraniti na hladnem in suhem.
Varovati pred vročino in direktnim sončnim žarčenjem.
Varovati pred učinkovanjem svetlobe.
• Kategorija skladiščenja: 8 B
• **7.3 Posebne končne uporabe** Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

• **8.1 Parametri nadzora**

• Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:	
7647-01-0 Solna kislina	
MV	trenutna vrednost: 15 mg/m³, 10 ppm dolgoročna vrednost: 8 mg/m³, 5 ppm Y, EU*

• Dodatni napotki: Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni seznami.

• **8.2 Nadzor izpostavljenosti**
• Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor Ni drugih podatkov, glej točko 7.
• Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema
• Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:
Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.
Ne hraniti v bližini živil, pičjain krmil.
Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
Izogniti se stiku z očmi.
Izogniti se stiku z očmi in kožo.
• Zaščito dihal
Pri obremenitvi za krajši čas ali v manjši meri lahka dihalna naobrazna maska (s filtrom); ob intenzivnem oz. daljšem izpostavljanju uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od krožečega zraka.
• Zaščito rok

Zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018)

EN 374
Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku.
Zaradi manjkajočih testov ne moremo priporočati materiala za rokavice za določen produkt / pripravek / mešanico kemikalij.
Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije.
• Material za rokavice
Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz več snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoče predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.
• Čas prodiranja skozi material za rokavice
Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.
• Zaščito za oči/obraz

Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (SIST EN ISO 16321-1:2022)

EN 166

(nadaljevanje na strani 5)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 19.01.2024 *Številka različice 8 (nadomešča različico 7)* *Sprememba: 19.01.2024*

Trgovsko ime: 02 Scaling cleaner for hulls & rust streaks

(nadaljevanje od strani 4)

• Ščitnik za telo: Delovna zaščitna obleka.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

• **9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

• Splošne navedbe	
• Barva:	brezbarven
• Vonj:	karakterističen
• Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča	100 °C (7732-18-5 water, distilled, conductivity or of similar purity)
• Plamenišče:	Ni uporaben.
• pH pri 20 °C	ca. 1
• Topnost	
• voda:	se popolnoma meša
• Gostota in/ali relativna gostota	
• Gostota pri 20 °C:	ca. 1,1

• **9.2 Drugi podatki**

• Videz:	
• Oblika:	tekoč
• Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja ter za varnost	
• Temperatura samovžiga:	Proizvod ni samovnetljiv.
• Eksplozivne lastnosti:	Proizvod ni eksploziven.

• Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti	
• Eksplozivi	odpade
• Vnetljivi plini	odpade
• Aerosoli	odpade
• Oksidativni plini	odpade
• Plini pod tlakom	odpade
• Vnetljive tekočine	odpade
• Vnetljive snovi v trdnem stanju	odpade
• Samoreaktivne snovi in zmesi	odpade
• Piroforne tekočine	odpade
• Piroforne trdne snovi	odpade
• Samosegrevajoče se snovi in zmesi	odpade
• Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline	odpade
• Oksidativne tekočine	odpade
• Oksidativne trdne snovi	odpade
• Organski peroksidi	odpade
• Jedko za kovine	odpade
Lahko je jedko za kovine.	
• Desenzibilizirani eksplozivi	odpade

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

• **10.1 Reaktivnost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
• **10.2 Kemijska stabilnost**
• Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti: Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
• **10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**
Korodira v stiku s kovinami.
Pri razredčevanju dati kislino v vodo, nikoli obratno.
• **10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti** Druge relevantne informacije niso na voljo.
• **10.5 Nezdružljivi materiali:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
• **10.6 Nevarni produkti razgradnje:** Nevarni razkrojni produkti niso znani.

(nadaljevanje na strani 6)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 19.01.2024 *Številka različice 8 (nadomešča različico 7)* *Sprememba: 19.01.2024*

Trgovsko ime: 02 Scaling cleaner for hulls & rust streaks

(nadaljevanje od strani 5)

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

• **11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**
• Akutna strupenost
Zdravju škodljivo pri zaužitju.

• Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:

7647-01-0 Solna kislina		
oralen	LD50	700 mg/kg (rat)
		900 mg/kg (rabbit)
dermalen	LD50	>5.000 mg/kg (rabbit)
1341-49-7 Amonijev hidrogendifluorid		
oralen	LD50	130 mg/kg (rat)
69011-36-5 isotridecanol ethoxylate		
oralen	LD50	>300-2.000 mg/kg (rat)
dermalen	LD50	>2.000 mg/kg (rabbit)
12125-01-8 Amonijev fluorid		
oralen	LD50	148,5 mg/kg (rat)
dermalen	LD50	2.000 mg/kg (rat)
inhalativen	LC50	1 mg/L (rat)

• Jedkost za kožo/draženje kože
Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
• Resne okvare oči/draženje
Povzroča hude poškodbe oči.
• Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
• Mutagenost za zarodne celice Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
• Rakotvornost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
• Strupenost za razmnoževanje Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
• STOT - enkratna izpostavljenost
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
• STOT - ponavljajoča se izpostavljenost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
• Nevarnost pri vdihavanju Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
• **11.2 Podatki o drugih nevarnostih**

• Lastnosti endokrinih motilcev
Nobene od sestavin ni na seznamu.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

• **12.1 Strupenost**

• Toksičnost vode:

7647-01-0 Solna kislina	
LC50/96h	282 mg/l (fish)
LC50/48h	862 mg/l (fish)
1341-49-7 Amonijev hidrogendifluorid	
EC50/48h	97 mg/l (Daphnia magna)
LC50/96h	237-562 mg/l (Brachydanio rerio)
EC50/96h	43 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
69011-36-5 isotridecanol ethoxylate	
EC50/48h	1-10 mg/l (Daphnia magna)
EC50/72h	1-10 mg/l (algae)
LC50/96h	1-10 mg/l (fish)

• **12.2 Obstojnost in razgradljivost** Druge relevantne informacije niso na voljo.

(nadaljevanje na strani 7)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 19.01.2024 *Številka različice 8 (nadomešča različico 7)* *Sprememba: 19.01.2024*

Trgovsko ime: 02 Scaling cleaner for hulls & rust streaks

(nadaljevanje od strani 6)

- **12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.4 Mobilnost v tleh** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**
- PBT: Ni uporaben.
- vPvB: Ni uporaben.
- **12.6 Lastnosti endokrinih motilcev** Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev.
- **12.7 Drugi škodljivi učinki**
- Drugi ekološki napotki:
- Splošni napotki:

Tenzid (i), ki je (so) prisoten (prisotni) v tem pripravku, izpolnjuje (jo) vse pravne predpise za biološko razgradnjo, kot je v Uredbi (EG) št. 648/2004 za detergente določeno. Predloge, ki se nanašajo na to potrdilo, bodo odgovornim oblastem državčlanic zagotovljene - na razpolago bodo na direktno zahtevo ali na zahtevo proizvajalca detergentov.
Kategorija ogrožanja vode 1 (lastna uvrstitev): rahlo ogroža vodo
Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.
Ne sme v nerazredčenem oz. nenevtraliziranem stanju odteči v odpadne vode oz. v usedalni bazen.
Spiranje večjih količin v kanalizacijo ali vodovje lahko povzroči znižanje pH-vrednosti. Nizka pH-vrednost škodujevodnim organizmom. Z razredčenjem koncentracije za uporabo se bistveno poviša pH-vrednost, tako da ima uporabljen produkt, ki pride v kanalizacijo, le rahel škodljiv vpliv na vodo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

- **13.1 Metode ravnanja z odpadki**
- Priporočilo: Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.

- Neočiščena embalaža:
- Priporočilo: Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.
- Priporočena čistila: Voda, po potrebi z dodatkom čistil.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

- **14.1 Številka ZN in številka ID**
- ADR, IMDG, IATA — UN3264
- **14.2 Pravilno odpremno ime ZN**
- ADR — 3264 ANORGANSKA TEKOČINA, JEDKA, KISLA, N.D.N. (AMONIJEV HIDROGENDIFLUORID, KLOROVODIKOVA KISLINA)
- IMDG, IATA — CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE, HYDROCHLORIC ACID)
- **14.3 Razredi nevarnosti prevoza**
- ADR

- Kategorija — 8 (C1) Jedke snovi
- Listek za nevarnost — 8

- IMDG, IATA

- Class — 8 Jedke snovi
- Label — 8
- **14.4 Skupina embalaže**
- ADR, IMDG, IATA — II
- **14.5 Nevarnosti za okolje:** — Ni uporaben.
- **14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** — Pozor: Jedke snovi
- Številka nevarnosti (Kemler številka): — 80

(nadaljevanje na strani 8)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 19.01.2024 *Številka različice 8 (nadomešča različico 7)* *Sprememba: 19.01.2024*

Trgovsko ime: 02 Scaling cleaner for hulls & rust streaks

(nadaljevanje od strani 7)

• EMS-številka:	F-A,S-B
• Segregation groups	Acids
• Stowage Category	B
• Stowage Code	SW2 Clear of living quarters.
• **14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO**	Ni uporaben.

• Transport/drugi podatki:

• ADR	
• Omejene količine (LQ)	1L
• Izvzete količine (EQ)	Koda: E2 Največja neto količina na notranjo embalažo: 30 ml Največja neto količina na zunanjo embalažo: 500 ml
• Prevozna skupina	2
• Kod omejitev za predore	E

• IMDG	
• Limited quantities (LQ)	1L
• Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
• UN "model regulation":	UN 3264 ANORGANSKA TEKOČINA, JEDKA, KISLA, N.D.N. (AMONIJEV HIDROGENDIFLUORID, KLOROVODIKOVA KISLINA), 8, II

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

• **15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

• Direktiva 2012/18/EU
• Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I Nobene od sestavin ni na seznamu.
• Uredba (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII Pogoji omejitve: 3, 65

• Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi - Priloga II

Nobene od sestavin ni na seznamu.

• UREDBA (EU) 2019/1148

• Priloga I - OMEJENE PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE (Zgornja mejna vrednost za namene izdajanja dovoljenj v skladu s členom 5(3))

Nobene od sestavin ni na seznamu.

• Priloga II - PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE, KI JIH JE TREBA PRIJAVITI

Nobene od sestavin ni na seznamu.

• Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah

7647-01-0	Solna kislina	3

• Uredba (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami

7647-01-0	Solna kislina	3

• Državni predpisi:

• Tehnično navodilo - zrak:

Kategorija	Delež v %
III	<1

• **15.2 Ocena kemijske varnosti:** Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

(nadaljevanje na strani 9)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 19.01.2024 *Številka različice 8 (nadomešča različico 7)* *Sprememba: 19.01.2024*

Trgovsko ime: 02 Scaling cleaner for hulls & rust streaks

(nadaljevanje od strani 8)

- Relevantne norme
  H290 Lahko je jedko za kovine.
  H301 Strupeno pri zaužitju.
  H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
  H311 Strupeno v stiku s kožo.
  H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
  H318 Povzroča hude poškodbe oči.
  H331 Strupeno pri vdihavanju.
  H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
- Datum predhodne različice: 31.05.2021
- Številka različice predhodne različice: 7
- Okrajšave in akronimi:
  ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
  IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
  IATA: International Air Transport Association
  GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
  EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
  ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
  CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
  LC50: Lethal concentration, 50 percent
  LD50: Lethal dose, 50 percent
  PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
  vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
  Met. Corr.1: Jedko za kovine - Kategorija 1
  Acute Tox. 3: Akutna strupenost - Kategorija 3
  Acute Tox. 4: Akutna strupenost - Kategorija 4
  Skin Corr. 1B: Jedkost za kožo/draženje kože - Kagterija 1B
  Eye Dam. 1: Huda poškodba oči/draženje oči - Kategorija 1
  STOT SE 3: Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) - Kategorija 3