

## Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 15 (nadomešča različico 14)

Sprememba: 05.10.2024

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

- **1.1 Identifikator izdelka**
- Trgovsko ime: QUICKFILL
- Številka artikla: 34363
- UFI: 0652-33J4-T00P-WJR0
- **1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**
- Uporaba snovi / priprava Osnovni premaz
- **1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
- Proizvajalec/dobavitelj:  
AT team d.o.o.  
Muljava 55  
SI-1295 Ivančna Gorica  
Slovenia  
  
Tel: +3861 519 33 33  
Fax: +3861 518 71 85  
  
Email: info@at-team.si
- **1.4 Telefonska številka za nujne primere:** Tel: 01 519 33 33, od ponedeljka do petka 08:00-16:00

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

- **2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**
- Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008
-  GHS02 plamen  
  
Aerosol 1 H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.  
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
-  GHS07  
  
Eye Irrit. 2 H319 Povzroča hudo draženje oči.  
STOT SE 3 H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
- **2.2 Elementi etikete**
- Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
- Piktogrami za nevarnost
-    
GHS02 GHS07
- **Opozorilna beseda** Nevarno
- **Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:**  
aceton
- **Stavki o nevarnosti**  
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.  
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.  
H319 Povzroča hudo draženje oči.

(nadaljevanje na strani 2)

# Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 15 (nadomešča različico 14)

Sprememba: 05.10.2024

**Trgovsko ime: QUICKFILL**

(nadaljevanje od strani 1)

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

## Previdnostni stavki

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.

P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.

## Dodatni podatki:

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Vsebuje Ogljikovodiki, terpeni. Lahko povzroči alergijski odziv.

Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.

Proizvod vsebuje: Predhodne sestavine za eksplozive, ki jih je treba prijaviti. Dajanje na voljo, vnos, posedovanje in uporaba po Uredba (EU) 2019/1148, Člen 9.

## 2.3 Druge nevarnosti

### Rezultati ocene PBT in vPvB

PBT: Ni uporaben.

vPvB: Ni uporaben.

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.2 Zmesi

Opis: Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

#### Nevarne sestavine:

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2<br>Reg.nr.: 01-2119471330-49    | aceton<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25-50% |
| CAS: 68476-85-7<br>EINECS: 270-704-2                              | Plini iz predelave zemeljskega olja, utekočinjeni; Plin iz predelave zemeljskega olja (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena z destilacijo surovega zemeljskega olja. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju od C3 do C7 ter ima vrelišče v območju od -40°C do 80°C.)<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280<br>Opomba: K, S | 25-50% |
| CAS: 1330-20-7<br>EINECS: 215-535-7<br>Reg.nr.: 01-2119488216-32  | ksilen, mešani izomeri<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335<br>Opomba: C                                                                                                                                                                                | 5-10%  |
| CAS: 100-41-4<br>EINECS: 202-849-4<br>Reg.nr.: 01-2119489370-35   | Etilbenzen<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                                                                                                              | <5%    |
| CAS: 107-98-2<br>EINECS: 203-539-1<br>Reg.nr.: 1-2119457435-35    | 1-Metoksi-2-propanol<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT SE 3, H336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <5%    |
| CAS: 111-76-2<br>EINECS: 203-905-0<br>Reg.nr.: 01-2119475108-36   | 2-butoksietanol<br>⚠ Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319<br>ATE: LD50 oralen: 1.200 mg/kg                                                                                                                                                                                                                          | <5%    |
| CAS: 13463-67-7<br>EINECS: 236-675-5<br>Reg.nr.: 01-2119489379-17 | Titanov dioksid [v obliki prahu, ki vsebuje 1% ali več delcev z aerodinamičnim premerom ≤ 10 µm]<br>snov z mejno vrednostjo za izpostavljenost na delovnem mestu na ravni Skupnosti                                                                                                                                                                                                  | <5%    |
| CAS: 78-83-1<br>EINECS: 201-148-0<br>Reg.nr.: 01-2119484609-23    | 2-Metilpropan-1-ol<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335; STOT SE 3, H336                                                                                                                                                                                                                                                              | <1%    |
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29   | 2-Metoksi-1-metiletil acetat<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <1%    |

(nadaljevanje na strani 3)

**Varnostni list**

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 15 (nadomešča različico 14)

Sprememba: 05.10.2024

**Trgovsko ime: QUICKFILL**

| (nadaljevanje od strani 2)                                      |                                                                                                                                                            |     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CAS: 108-88-3<br>EINECS: 203-625-9<br>Reg.nr.: 01-2119471310-51 | Toluen<br>Flam. Liq. 2, H225; Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336                                     | <1% |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29 | n-Butil acetat<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336, EUH066                                                                                              | <1% |
| CAS: 68956-56-9<br>EINECS: 273-309-3                            | Ogljikovodiki, terpenški<br>Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 | <1% |

· **Dodatni napotki:** Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

**ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč**· **4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**

· **v primeru vdihavanja:** Dovajanje svežega zraka, v primeru težav iti k zdravniku.

· **če pride v stik s kožo:**

Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.

Proizvod na splošno ne draži kože.

· **če pride v stik z očmi:** Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo. Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.

· **če snov pogoltne:** Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.

· **4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli** Druge relevantne informacije niso na voljo.

· **4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

**ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**· **5.1 Sredstva za gašenje**

· **Ustrezna sredstva za gašenje:** Ukrepe za gašenje požara prilagoditi okolici.

· **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo** Druge relevantne informacije niso na voljo.

· **5.3 Nasvet za gasilce**

· **Posebna zaščitna oprema:** Posebni ukrepi niso potrebni.

**ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih**

· **6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili** Nositi zaščitno opremo. Zavarovati nezaščitene ljudi.

· **6.2 Okoljevarstveni ukrepi:** Posebni ukrepi niso potrebni.

· **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:**

Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko 13.

Skrbeti za zadostno zračenje.

· **6.4 Sklizevanje na druge oddelke**

Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.

Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.

Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

**ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**

· **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje** Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu.

· **Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:** Zavarovati pred viri vžiga - ne kaditi.

· **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

· **Skladiščenje:**

· **Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:** Upoštevati je treba uradne predpise za skladiščenje pakiranega stisnjenega plina.

· **Napotki za skupno skladiščenje:** ni potrebno

· **Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:** Posodo imeti zaprto.

· **Kategorija skladiščenja:** 2 B

(nadaljevanje na strani 4)

# Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 15 (nadomešča različico 14)

Sprememba: 05.10.2024

**Trgovsko ime: QUICKFILL**

(nadaljevanje od strani 3)

**7.3 Posebne končne uporabe** Druge relevantne informacije niso na voljo.

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1 Parametri nadzora

**Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:**

#### 67-64-1 aceton

MV trenutna vrednost: 2420 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm  
dolgoročna vrednost: 1210 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm  
Y, BAT, EU\*

#### 1330-20-7 ksilen, mešani izomeri

MV trenutna vrednost: 442 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
dolgoročna vrednost: 221 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
K, BAT, EU\*

#### 107-98-2 1-Metoksi-2-propanol

MV trenutna vrednost: 568 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppm  
dolgoročna vrednost: 375 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
K, Y, BAT, EU\*

#### 111-76-2 2-butoksietanol

MV trenutna vrednost: 246 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
dolgoročna vrednost: 98 mg/m<sup>3</sup>, 20 ppm  
K, Y, BAT, EU\*

#### 13463-67-7 Titanov dioksid [v obliki prahu, ki vsebuje 1% ali več delcev z aerodinamičnim premerom ≤ 10 µm]

MV dolgoročna vrednost: 6 (A) mg/m<sup>3</sup>  
Y

#### 78-83-1 2-Metilpropan-1-ol

MV trenutna vrednost: 310 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
dolgoročna vrednost: 310 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
Y

#### 108-65-6 2-Metoksi-1-metiletil acetat

MV trenutna vrednost: 550 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
dolgoročna vrednost: 275 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
K, Y, EU\*

#### 108-88-3 Toluol

MV trenutna vrednost: 384 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
dolgoročna vrednost: 192 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
K, Y, BAT, EU\*\*

#### 123-86-4 n-Butil acetat

MV trenutna vrednost: 723 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppm  
dolgoročna vrednost: 241 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
Y, EU\*\*\*\*\*

**Zakonsko predpisani podatki MV:** UL št. 72, 11. 5. 2021

### DNEL

#### 67-64-1 aceton

|             |                      |                                   |
|-------------|----------------------|-----------------------------------|
| dermalen    | Dolgoročna sistemska | 186 mg/kg bw/day (delavec)        |
| inhalativen | Dolgoročna-sistemska | 1.210 mg/m <sup>3</sup> (delavec) |
|             | Akutna-local         | 2.420 mg/m <sup>3</sup> (delavec) |

**68476-85-7 Plini iz predelave zemeljskega olja, utekočinjeni; Plin iz predelave zemeljskega olja (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena z destilacijo surovega zemeljskega olja. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju od C3 do C7 ter ima vrelišče v območju od -40°C do 80°C.)**

|          |                      |                      |
|----------|----------------------|----------------------|
| dermalen | Dolgoročna sistemska | 23,4 mg/kg (delavec) |
|----------|----------------------|----------------------|

#### 1330-20-7 ksilen, mešani izomeri

|             |                      |                                 |
|-------------|----------------------|---------------------------------|
| dermalen    | Dolgoročna sistemska | 212 mg/kg (delavec)             |
| inhalativen | Dolgoročna-sistemska | 221 mg/m <sup>3</sup> (delavec) |

(nadaljevanje na strani 5)

**Varnostni list**

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 15 (nadomešča različico 14)

Sprememba: 05.10.2024

**Trgovsko ime: QUICKFILL**

(nadaljevanje od strani 4)

|                                                         |                                   |                            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                                                         | Akutna-local                      | 442 mg/m³ (delavec)        |
| 100-41-4 Etilbenzen                                     |                                   |                            |
| dermalen                                                | Dolgoročna sistemska              | 180 mg/kg/day (delavec)    |
| inhalativen                                             | Akutna-local                      | 293 mg/m³ (delavec)        |
|                                                         | Dolgoročna-local                  | 77 mg/m³ (delavec)         |
| 107-98-2 1-Metoksi-2-propanol                           |                                   |                            |
| dermalen                                                | Dolgoročna sistemska              | 50,6 mg/kg/day (delavec)   |
| inhalativen                                             | Dolgoročna-sistemska              | 369 mg/m³ (delavec)        |
|                                                         | Akutne sistemske                  | 553,5 mg/m³ (delavec)      |
| 111-76-2 2-butoksietanol                                |                                   |                            |
| dermalen                                                | Akutne sistemske                  | 89 mg/kg bw/day (delavec)  |
| inhalativen                                             | Dolgoročna sistemska              | 75 mg/kg (delavec)         |
|                                                         | Dolgoročna-sistemska              | 98 mg/m³ (delavec)         |
|                                                         | Akutna-local                      | 246 mg/m³ (delavec)        |
|                                                         | Akutne sistemske                  | 663 mg/m³ (delavec)        |
|                                                         |                                   |                            |
| 78-83-1 2-Metilpropan-1-ol                              |                                   |                            |
| inhalativen                                             | Dolgoročna-local                  | 310 mg/l (delavec)         |
| 108-65-6 2-Metoksi-1-metiletil acetat                   |                                   |                            |
| dermalen                                                | Dolgoročna sistemska              | 796 mg/kg/day (delavec)    |
| inhalativen                                             | Dolgoročna-sistemska              | 275 mg/m³ (delavec)        |
|                                                         | Dolgoročna-local                  | 550 mg/m³ (delavec)        |
| 108-88-3 Toluén                                         |                                   |                            |
| dermalen                                                | Dolgoročna sistemska              | 384 mg/kg bw/day (delavec) |
| inhalativen                                             | Dolgoročna-sistemska              | 192 mg/m³ (delavec)        |
|                                                         | Akutna-local                      | 384 mg/m³ (delavec)        |
|                                                         | Dolgoročna-local                  | 192 mg/m³ (delavec)        |
|                                                         | Akutne sistemske                  | 384 mg/m³ (delavec)        |
|                                                         |                                   |                            |
| 123-86-4 n-Butil acetat                                 |                                   |                            |
| dermalen                                                | Akutne sistemske                  | 11 mg/kg bw/day (delavec)  |
| inhalativen                                             | Dolgoročna sistemska              | 11 mg/kg bw/day (delavec)  |
|                                                         | Dolgoročna-sistemska              | 300 mg/m³ (delavec)        |
|                                                         | Akutna-local                      | 600 mg/m³ (delavec)        |
|                                                         | Dolgoročna-local                  | 300 mg/m³ (delavec)        |
|                                                         | Akutne sistemske                  | 600 mg/m³ (delavec)        |
|                                                         |                                   |                            |
| 63449-39-8 Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, chloro |                                   |                            |
| dermalen                                                | Dolgoročna sistemska              | 450 mg/kg/day (delavec)    |
| inhalativen                                             | Dolgoročna-sistemska              | 63,5 mg/m³ (delavec)       |
| 64742-95-6 solventna nafta (nafta), lahka arom.         |                                   |                            |
| dermalen                                                | Dolgoročna sistemska              | 25 mg/kg/day (delavec)     |
| inhalativen                                             | Dolgoročna-sistemska              | 150 mg/m³ (delavec)        |
| PNEC                                                    |                                   |                            |
| 67-64-1 aceton                                          |                                   |                            |
| PNEC                                                    | 10,6 mg/l (Aqua (sladka voda))    |                            |
|                                                         | 21 mg/l (Aqua (občasno))          |                            |
|                                                         | 1,06 mg/l (Aqua (morska voda))    |                            |
|                                                         | 30,4 mg/kg (Sladkovodna usedlina) |                            |
|                                                         | 3,04 mg/kg (Sediment morske vode) |                            |
|                                                         | 29,5 mg/kg (tal)                  |                            |
| 100-41-4 Etilbenzen                                     |                                   |                            |
| PNEC                                                    | 0,1 mg/l (Aqua (sladka voda))     |                            |
|                                                         | 0,1 mg/l (Aqua (občasno))         |                            |

(nadaljevanje na strani 6)

**Varnostni list**

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 15 (nadomešča različico 14)

Sprememba: 05.10.2024

**Trgovsko ime: QUICKFILL**

(nadaljevanje od strani 5)

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | 0,1 mg/l (Aqua (morska voda))                                                                                                                                                                                                      |
| <b>107-98-2 1-Metoksi-2-propanol</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| PNEC                                                                                                                                        | 10 mg/l (Aqua (sladka voda))<br>1 mg/ml (Aqua (morska voda))<br>41,6 mg/kg (Sladkovodna usedlina)<br>41,7 mg/kg (Sediment morske vode)<br>100 mg/l (Čistilna naprava)<br>2,47 mg/kg (tal)                                          |
| <b>13463-67-7 Titanov dioksid [v obliki prahu, ki vsebuje 1% ali več delcev z aerodinamičnim premerom <math>\leq 10 \mu\text{m}</math>]</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |
| PNEC                                                                                                                                        | 0,184 mg/l (Aqua (sladka voda))<br>0,193 mg/l (Aqua (občasno))<br>0,0184 mg/l (Aqua (morska voda))<br>1.000 mg/kg (Sladkovodna usedlina)<br>100 mg/kg (Sediment morske vode)<br>100 mg/l (Čistilna naprava)<br>100 mg/kg (tal)     |
| <b>78-83-1 2-Metilpropan-1-ol</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
| PNEC                                                                                                                                        | 0,04 mg/l (Aqua (sladka voda))<br>11 mg/l (Aqua (občasno))<br>0,04 mg/l (Aqua (morska voda))<br>1,52 mg/l (Sladkovodna usedlina)<br>0,152 mg/kg (Sediment morske vode)<br>0,0699 mg/kg (tal)                                       |
| <b>108-65-6 2-Metoksi-1-metiletil acetat</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |
| PNEC                                                                                                                                        | 0,635 mg/l (Aqua (sladka voda))<br>1,27 mg/l (Aqua (občasno))<br>0,0127 mg/l (Aqua (morska voda))<br>26.670 mg/kg (Sediment morske vode)<br>38,3 mg/l (Čistilna naprava)<br>53.182 mg/kg (tal)                                     |
| <b>108-88-3 Toluén</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
| PNEC                                                                                                                                        | 0,68 mg/l (Sladkovodna usedlina)<br>0,68 mg/l (Sediment morske vode)<br>13,61 mg/l (Čistilna naprava)<br>2,89 mg/kg (tal)                                                                                                          |
| <b>123-86-4 n-Butil acetat</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| PNEC                                                                                                                                        | 0,18 mg/l (Aqua (sladka voda))<br>0,36 mg/ml (Aqua (občasno))<br>0,018 mg/ml (Aqua (morska voda))<br>0,981 mg/kg (Sladkovodna usedlina)<br>0,0981 mg/kg (Sediment morske vode)<br>35,6 mg/l (Čistilna naprava)<br>0,09 mg/kg (tal) |
| <b>63449-39-8 Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, chloro</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| PNEC                                                                                                                                        | 0,003 mg/l (Aqua (sladka voda))<br>0,001 mg/l (Aqua (morska voda))<br>60 mg/l (Čistilna naprava)<br>4.640 mg/kg (tal)                                                                                                              |

(nadaljevanje na strani 7)

**Varnostni list**

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 15 (nadomešča različico 14)

Sprememba: 05.10.2024

**Trgovsko ime: QUICKFILL**

(nadaljevanje od strani 6)

**Sestavine z biološkimi mejnimi vrednostmi:****67-64-1 aceton**

BAT 80,0 mg/l  
 Biološki vzorec: urin  
 Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene  
 Karakteristični pokazatelj: aceton

**1330-20-7 ksilen, mešani izomeri**

BAT 2 g/l  
 Biološki vzorec: urin  
 Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene  
 Karakteristični pokazatelj: metilhipurna kislina(vse izomere)

**107-98-2 1-Metoksi-2-propanol**

BAT 15 mg/l  
 Biološki vzorec: urin  
 Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene  
 Karakteristični pokazatelj: 1□metoksipropan□2□ol

**111-76-2 2-butoksietanol**

BAT 150 mg/g kreatinina  
 Biološki vzorec: urin  
 Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene, pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih  
 Karakteristični pokazatelj: butoksiocetna kislina (po hidrolizi)

**108-88-3 Toluen**

BAT 600 µl  
 Biološki vzorec: kri  
 Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene  
 Karakteristični pokazatelj: toluen

1,5mg/l  
 Biološki vzorec: urin  
 Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene, pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih  
 Karakteristični pokazatelj: o-krezol (po hidrolizi)

· **Dodatni napotki:** Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni sezname.

**8.2 Nadzor izpostavljenosti**

· **Ustrezna tehnično-tehnološki nadzor** Ni drugih podatkov, glej točko 7.

· **Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema**

· **Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:**

Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.  
 Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.  
 Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.  
 Izogniti se stiku z očmi.  
 Izogniti se stiku z očmi in kožo.

· **Zaščito dihal** Filter A2 / P3 (EN 14387)

· **Zaščito rok**



Zaščitne rokavice.

Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravi.

Zaradi manjkajočih testov ne moremo priporočati materiala za rokavice za določen produkt / pripravek / mešanico kemikalij.

Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije.

**Material za rokavice**

Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo.

Ker predstavlja produkt pripravek iz več snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoče predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.

**Čas prodiranja skozi material za rokavice**

Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.

(nadaljevanje na strani 8)



**Varnostni list**

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 15 (nadomešča različico 14)

Sprememba: 05.10.2024

**Trgovsko ime: QUICKFILL**

(nadaljevanje od strani 7)

· Zaščito za oči/obraz



Zaščitna očala.

**ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti****9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

|                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| · Splošne navedbe                                                  | aerosol                   |
| · Agregatno stanje                                                 | siv                       |
| · Barva:                                                           | karakterističen           |
| · Vonj:                                                            | Ni določen.               |
| · Mejne vrednosti vonja:                                           | ni določen                |
| · Tališče/ledišče:                                                 | ni uporaben, tu aerosol   |
| · Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča                | Ni uporaben.              |
| · Vnetljivost                                                      |                           |
| · Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti                           |                           |
| · spodnja:                                                         | 1,1 Vol %                 |
| · zgornja:                                                         | 13 Vol %                  |
| · Plamenišče:                                                      | Ni uporaben, tu aerosol.  |
| · Temperatura samovžiga:                                           | 465 °C                    |
| · Temperatura razgradnje                                           | Ni določen.               |
| · pH                                                               | Zmes je netopna (v vodi). |
| · Viskoznost:                                                      |                           |
| · Kinematična viskoznost                                           | Ni določen.               |
| · dinamična                                                        | Ni določen.               |
| · Topnost                                                          |                           |
| · voda:                                                            | se ne oz. malo meša       |
| · Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost) | Ni določen.               |
| · Parni tlak pri 20 °C:                                            | 8.300 hPa                 |
| · Gostota in/ali relativna gostota                                 |                           |
| · Gostota:                                                         | Ni določen                |
| · Relativna gostota                                                | Ni določen.               |
| · Parna gostota:                                                   | Ni določen.               |

**9.2 Drugi podatki**

|                                                                |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| · Videz:                                                       |                                                                                     |
| · Oblika:                                                      | aerosol                                                                             |
| · Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja ter za varnost |                                                                                     |
| · Temperatura vnetišča:                                        | Proizvod ni samovnetljiv.                                                           |
| · Eksplozivne lastnosti:                                       | Ni določen.                                                                         |
| · Vsebnost topila:                                             |                                                                                     |
| · organska topila:                                             | 619 g/l VOC                                                                         |
| · Sprememba stanja                                             |                                                                                     |
| · Hitrost izparevanja,                                         | Ni uporaben.                                                                        |
| · Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti                 |                                                                                     |
| · Eksplozivi                                                   | odpade                                                                              |
| · Vnetljivi plini                                              | odpade                                                                              |
| · Aerosoli                                                     | Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. |
| · Oksidativni plini                                            | odpade                                                                              |
| · Plini pod tlakom                                             | odpade                                                                              |

(nadaljevanje na strani 9)



**Varnostni list**

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 15 (nadomešča različico 14)

Sprememba: 05.10.2024

**Trgovsko ime: QUICKFILL**

(nadaljevanje od strani 8)

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| · Vnetljive tekočine                                          | odpade |
| · Vnetljive snovi v trdnem stanju                             | odpade |
| · Samoreaktivne snovi in zmesi                                | odpade |
| · Piroforne tekočine                                          | odpade |
| · Piroforne trdne snovi                                       | odpade |
| · Samosegrevajoče se snovi in zmesi                           | odpade |
| · Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline | odpade |
| · Oksidativne tekočine                                        | odpade |
| · Oksidativne trdne snovi                                     | odpade |
| · Organski peroksidi                                          | odpade |
| · Jedko za kovine                                             | odpade |
| · Desenzibilizirani eksplozivi                                | odpade |

**ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost**

- **10.1 Reaktivnost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.2 Kemijska stabilnost**
- **Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:** Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
- **10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij** Nevarne reakcije niso znane.
- **10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.5 Nezdružljivi materiali:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.6 Nevarni produkti razgradnje:** Nevarni razkrojni produkti niso znani.

**ODDELEK 11: Toksikološki podatki**

- **11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**
- **Akutna strupenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:****ATE (Ocena akutne strupenosti)**

|             |             |                         |
|-------------|-------------|-------------------------|
| oralen      | LD50        | <34.419 mg/kg (podgana) |
| dermalen    | LD50        | <6.977 mg/kg (zajec)    |
| inhalativen | LC50 (4 hr) | <33,1 mg/l              |

**67-64-1 aceton**

|          |      |                       |
|----------|------|-----------------------|
| oralen   | LD50 | 5.800 mg/kg (podgana) |
| dermalen | LD50 | 20.000 mg/kg (zajec)  |

**1330-20-7 ksilen, mešani izomeri**

|             |             |                       |
|-------------|-------------|-----------------------|
| oralen      | LD50        | 4.300 mg/kg (podgana) |
| dermalen    | LD50        | 2.000 mg/kg (zajček)  |
| inhalativen | LC50 (4 hr) | 11 mg/l (ATE)         |

**100-41-4 Etilbenzen**

|             |             |                       |
|-------------|-------------|-----------------------|
| oralen      | LD50        | 3.500 mg/kg (podgana) |
| dermalen    | LD50        | 5.000 mg/kg (zajec)   |
| inhalativen | LC50 (4 hr) | 11 mg/l (ATE)         |

**107-98-2 1-Metoksi-2-propanol**

|          |      |                       |
|----------|------|-----------------------|
| oralen   | LD50 | 5.000 mg/kg (podgana) |
| dermalen | LD50 | 13.500 mg/kg (zajec)  |

**111-76-2 2-butoksietanol**

|             |             |                       |
|-------------|-------------|-----------------------|
| oralen      | LD50        | 1.200 mg/kg (ATE)     |
|             |             | 1.480 mg/kg (podgana) |
| dermalen    | LD50        | 400 mg/kg (zajec)     |
| inhalativen | LC50 (4 hr) | 2,17 mg/l (podgana)   |

(nadaljevanje na strani 10)

**Varnostni list**

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 15 (nadomešča različico 14)

Sprememba: 05.10.2024

**Trgovsko ime: QUICKFILL**

(nadaljevanje od strani 9)

|                                                                                                                                             |             |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| <b>13463-67-7 Titanov dioksid [v obliki prahu, ki vsebuje 1% ali več delcev z aerodinamičnim premerom <math>\leq 10 \mu\text{m}</math>]</b> |             |                                          |
| oralen                                                                                                                                      | LD50        | >20.000 mg/kg (podgana)                  |
| dermalen                                                                                                                                    | LD50        | >10.000 mg/kg (zajček)                   |
|                                                                                                                                             | ErC 50      | 61 mg/l (alge) (EPA 600/9-78-018, 72 hr) |
| <b>78-83-1 2-Metilpropan-1-ol</b>                                                                                                           |             |                                          |
| oralen                                                                                                                                      | LD50        | 2.460 mg/kg (podgana)                    |
| dermalen                                                                                                                                    | LD50        | 4.200 mg/kg (zajec)                      |
| <b>108-65-6 2-Metoksi-1-metiletil acetat</b>                                                                                                |             |                                          |
| oralen                                                                                                                                      | LD50        | 8.500 mg/kg (podgana)                    |
| <b>108-88-3 Toluén</b>                                                                                                                      |             |                                          |
| oralen                                                                                                                                      | LD50        | 5.000 mg/kg (podgana)                    |
| dermalen                                                                                                                                    | LD50        | 12.124 mg/kg (zajec)                     |
| inhalativen                                                                                                                                 | LC50 (4 hr) | 49 mg/l (miške)                          |
| <b>123-86-4 n-Butil acetat</b>                                                                                                              |             |                                          |
| oralen                                                                                                                                      | LD50        | 14.000 mg/kg (podgana)                   |
| <b>64742-95-6 solventna nafta (nafta), lahka arom.</b>                                                                                      |             |                                          |
| oralen                                                                                                                                      | LD50        | >6.800 mg/kg (podgana)                   |
| dermalen                                                                                                                                    | LD50        | >3.400 mg/kg (zajec)                     |

- **Jedkost za kožo/draženje kože** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Resne okvare oči/draženje** Povzroča hudo draženje oči.
- **Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Mutagenost za zarodne celice** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Rakotvornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Strupenost za razmnoževanje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT – enkratna izpostavljenost** Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
- **STOT – ponavljajoča se izpostavljenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Nevarnost pri vdihavanju** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **11.2 Podatki o drugih nevarnostih**

· **Lastnosti endokrinih motilcev**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

**ODDELEK 12: Ekološki podatki**· **12.1 Strupenost**· **Toksičnost vode:****67-64-1 aceton**

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| EC50           | 61.150 mg/l (Aktivno blato) (30 mins) |
| EC50 (48 hr)   | 39 mg/l (Daphnia magna)               |
| LC50 (96 hr)   | 8.300 mg/l (Ribe)                     |
|                | 5.540 mg/l (Oncorhynchus mykiss)      |
| LOEC (21 days) | >79 mg/l (Daphnia magna)              |
| NOEC (28 days) | 2.212 mg/l (Daphnia magna)            |
| NOEC (21 days) | >79 mg/l (Daphnia magna)              |

**68476-85-7 Plini iz predelave zemeljskega olja, utekočinjeni; Plin iz predelave zemeljskega olja (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena z destilacijo surovega zemeljskega olja. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju od C3 do C7 ter ima vrelišče v območju od -40°C do 80°C.)**

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| EC50 (96 hr) | 12,32 mg/l (alge) ((Q)SAR calculation method)          |
| LC50 (48 hr) | 69,43 mg/l (Daphnia magna) ((Q)SAR calculation method) |
| LC50 (96 hr) | 49,47 mg/l (Ribe) ((Q)SAR calculation method)          |
| NOEC         | 0,17 mg/l (daf)                                        |

**1330-20-7 ksilen, mešani izomeri**

|      |                      |
|------|----------------------|
| CE50 | 10 mg/l (Ribe) (72h) |
|------|----------------------|

(nadaljevanje na strani 11)

# Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 15 (nadomešča različico 14)

Sprememba: 05.10.2024

**Trgovsko ime: QUICKFILL**

(nadaljevanje od strani 10)

|                                                                                                                    |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 (48 hr)                                                                                                       | 7,4 mg/l ( <i>Daphnia magna</i> )                                                              |
| LC50 (96 hr)                                                                                                       | 3,77-13,5 mg/l ( <i>Ribe</i> )                                                                 |
| <b>100-41-4 Etilbenzen</b>                                                                                         |                                                                                                |
| EC50                                                                                                               | >100 mg/l ( <i>Daphnia magna</i> )                                                             |
| LC50 (96 hr)                                                                                                       | >10 mg/l ( <i>Ribe</i> )                                                                       |
| <b>107-98-2 1-Metoksi-2-propanol</b>                                                                               |                                                                                                |
| EC50 (48 hr)                                                                                                       | >1.000 mg/l ( <i>Selenastrum capricornutum</i> )                                               |
|                                                                                                                    | 23.300 mg/l ( <i>Daphnia magna</i> )                                                           |
| LC50 (96 hr)                                                                                                       | 6.812 mg/l ( <i>Leuciscus Idus</i> )                                                           |
|                                                                                                                    | >1.000 mg/l ( <i>Pimephales promelas</i> )                                                     |
| <b>111-76-2 2-butoksietanol</b>                                                                                    |                                                                                                |
| EC50 (72 hr)                                                                                                       | 1.840 mg/l (alge) (OECD 201)                                                                   |
| LC50 (24 hr)                                                                                                       | 1.815 mg/l ( <i>Daphnia magna</i> ) (DIN 38412 / part 11)                                      |
| LC50                                                                                                               | 297 ug/l ( <i>Daphnia magna</i> ) (21 days OECD 211)                                           |
| LC50 (48 hr)                                                                                                       | 1,55 mg/l ( <i>Daphnia magna</i> )                                                             |
| LC50 (72 hr)                                                                                                       | 1.840 mg/l (alge) (OECD 201)                                                                   |
|                                                                                                                    | 1,84 mg/l ( <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> )                                           |
| LC50 (96 hr)                                                                                                       | 1.490 mg/l (Makro dlakava ušesa)                                                               |
|                                                                                                                    | 1.474 mg/l ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) (OECD 203)                                           |
| <b>13463-67-7 Titanov dioksid [v obliki prahu, ki vsebuje 1% ali več delcev z aerodinamičnim premerom ≤ 10 µm]</b> |                                                                                                |
| LC50 (48 hr)                                                                                                       | 5,5 mg/l (Raki)                                                                                |
| LC50 (96 hr)                                                                                                       | >100 mg/l ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) (= OECD 203)                                          |
| <b>78-83-1 2-Metilpropan-1-ol</b>                                                                                  |                                                                                                |
| CE10 (16 hr)                                                                                                       | 750 mg/l ( <i>Pseudomonas Putida</i> ) (Bacteria: CE10)                                        |
| CE50 (15 mins)                                                                                                     | 1.225 mg/l ( <i>Photobacterium phosphoreum</i> ) (Bacteria: Microtox Test: long term toxicity) |
| CI 50 (48 hr)                                                                                                      | 1.439 mg/l ( <i>Daphnia magna</i> ) ((DIN 38412))                                              |
| CL50                                                                                                               | 1.430 mg/l ( <i>Pimephales promelas</i> ) (96 hours)                                           |
| EC50 (48 hr)                                                                                                       | 1.100 mg/l ( <i>Daphnia magna</i> )                                                            |
| EC50 (72 hr)                                                                                                       | 1.799 mg/l ( <i>Selenastrum capricornutum</i> )                                                |
| EL50 (48 hr)                                                                                                       | 885 mg/l ( <i>Leuciscus Idus</i> ) (CLO, 48 h (DIN 38412))                                     |
| LC50 (96 hr)                                                                                                       | 1.430 mg/l ( <i>Pimephales promelas</i> )                                                      |
| NOEC                                                                                                               | >1.000 mg/l (Aktivno blato)                                                                    |
| NOEC (21 days)                                                                                                     | 20 mg/l ( <i>Daphnia magna</i> )                                                               |
| <b>108-65-6 2-Metoksi-1-metiletil acetat</b>                                                                       |                                                                                                |
| EC50 (48 hr)                                                                                                       | >100 mg/l (Raki)                                                                               |
| EC50 (72 hr)                                                                                                       | >100 mg/l (alge)                                                                               |
| LC50 (96 hr)                                                                                                       | >100 mg/l ( <i>Ribe</i> )                                                                      |
| NOEC                                                                                                               | 100 mg/l (Raki)                                                                                |
|                                                                                                                    | >10 mg/l ( <i>Ribe</i> )                                                                       |
| <b>108-88-3 Tolen</b>                                                                                              |                                                                                                |
| EC50 (24 hr)                                                                                                       | 84 mg/l (Aktivno blato)                                                                        |
| EC50 (48 hr)                                                                                                       | 3,78 mg/l ( <i>Daphnia magna</i> )                                                             |
| EC50 (72 hr)                                                                                                       | 10 mg/l (alge)                                                                                 |
| LC50 (96 hr)                                                                                                       | 5,5 mg/l ( <i>Ribe</i> )                                                                       |
| NOEC (7 days)                                                                                                      | 0,74 mg/l ( <i>Daphnia magna</i> )                                                             |
| <b>123-86-4 n-Butil acetat</b>                                                                                     |                                                                                                |
| EC50 (48 hr)                                                                                                       | 44 mg/l ( <i>Daphnia magna</i> )                                                               |
| EC50 (72 hr)                                                                                                       | 674,7 mg/l (Pogled na desmodezmus)                                                             |
| LC50 (48 hr)                                                                                                       | 44 mg/l ( <i>Daphnia magna</i> )                                                               |
| LC50 (96 hr)                                                                                                       | 18 mg/l ( <i>Pimephales promelas</i> )                                                         |
| NOEC (72 hr)                                                                                                       | 200 mg/l (Pogled na desmodezmus)                                                               |

(nadaljevanje na strani 12)

**Varnostni list**

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 15 (nadomešča različico 14)

Sprememba: 05.10.2024

**Trgovsko ime: QUICKFILL**

(nadaljevanje od strani 11)

**12.2 Obstočnost in razgradljivost****67-64-1 aceton**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Biochemical oxygen demand | 1,43 O <sub>2</sub> /g |
| Chemical oxygen demand    | 1,92 O <sub>2</sub> /g |
| Theoretical oxygen demand | 1,43 O <sub>2</sub> /g |

**68476-85-7 Plini iz predelave zemeljskega olja, utekočinjeni; Plin iz predelave zemeljskega olja (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena z destilacijo surovega zemeljskega olja. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju od C3 do C7 ter ima vrelišče v območju od -40°C do 80°C.)**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Biološko razgradljivi | 95 % |
|-----------------------|------|

**100-41-4 Etilbenzen**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Biochemical oxygen demand | 1,44 O <sub>2</sub> /g |
| Chemical oxygen demand    | 2,1 O <sub>2</sub> /g  |
| Theoretical oxygen demand | 3,17 O <sub>2</sub> /g |

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih****1330-20-7 ksilen, mešani izomeri**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Bioaccumulative potential: | 2,77 Pow Log |
|----------------------------|--------------|

**123-86-4 n-Butil acetat**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Prebojni koeficient n-oktanol/voda | 2,3 log Pow: |
|------------------------------------|--------------|

**12.4 Mobilnost v tleh** Druge relevantne informacije niso na voljo.

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**

**PBT:** Ni uporaben.

**vPvB:** Ni uporaben.

**12.6 Lastnosti endokrinih motilcev** Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev.

**12.7 Drugi škodljivi učinki**

**Drugi ekološki napotki:**

**Splošni napotki:**

Kategorija ogrožanja vode 2 (lastna uvrstitev): ogroža vodo

Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.

Nevarnost ogroženosti pitne vode že pri izteku manjših količin v podtalnico.

**ODDELEK 13: Odstranjevanje****13.1 Metode ravnanja z odpadki**

**Priporočilo:** Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.

**Klasifikacijski seznam odpadkov**

|           |                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 00 00  | ODPADKI IZ PROIZVODNJE, PRIPRAVE, DOBAVE IN UPORABE (PPDU) SREDSTEV ZA POVRŠINSKO ZAŠČITO (BARVE, LAKI IN EMAJLI), LEPIL, TESNILNIH MAS IN TISKARSKIH BARV |
| 08 01 00  | Odpadki iz PPDU in odstranjevanja barv in lakov                                                                                                            |
| 08 01 11* | Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi                                                                                |
| HP3       | Vnetljivo                                                                                                                                                  |
| HP4       | Dražilno - draženje kože in poškodba oči                                                                                                                   |
| HP5       | Specifična strupenost za ciljne organe (STOT)/strupenost pri vdihavanju                                                                                    |
| HP14      | Ekotoksično                                                                                                                                                |

**Neočiščena embalaža:**

**Priporočilo:** Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

**ODDELEK 14: Podatki o prevozu****14.1 Številka ZN in številka ID**

**ADR, IMDG, IATA**

UN1950

(nadaljevanje na strani 13)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 15 (nadomešča različico 14)

Sprememba: 05.10.2024

Trgovsko ime: QUICKFILL

(nadaljevanje od strani 12)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>· 14.2 Pravilno odpremno ime ZN</div><div><div>· ADR</div><div>· IMDG</div><div>· IATA</div></div></div> <div>1950 AEROSOLI<br/>AEROSOLS<br/>AEROSOLS, flammable</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div><div>· 14.3 Razredi nevarnosti prevoza</div><div><div>· ADR</div><div></div></div></div> <div><div>· Kategorija</div><div>· Listek za nevarnost</div></div> <div>2 5F Plini<br/>2.1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div><div>· IMDG, IATA</div><div></div></div> <div><div>· Class</div><div>· Label</div></div> <div>2.1 Plini<br/>2.1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div><div>· 14.4 Skupina embalaže</div><div><div>· ADR, IMDG, IATA</div></div></div> <div>odpade</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div><div>· 14.5 Nevarnosti za okolje:</div></div> <div>Ni uporaben.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div><div>· 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika</div><div><div>· Številka nevarnosti (Kemler številka):</div><div>· EMS-številka:</div><div>· Stowage Code</div></div></div> <div><div>· Segregation Code</div></div> <div>Pozor: Plini<br/>-<br/>F-D,S-U<br/>SW1 Protected from sources of heat.<br/>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.<br/>SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.<br/>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br/>For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.</div> |
| <div><div>· 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO</div></div> <div>Ni uporaben.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <div><div>· Transport/drugi podatki:</div><div><div>· ADR</div><div>· Omejene količine (LQ)</div><div>· Izvzete količine (EQ)</div></div></div> <div><div>· Prevozna skupina</div><div>· Kod omejitev za predore</div></div> <div>1L<br/>Kod: E0<br/>Ni dovoljena kot izvzeta količina<br/>2<br/>D</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div><div>· IMDG</div><div>· Limited quantities (LQ)</div><div>· Excepted quantities (EQ)</div></div> <div>1L<br/>Code: E0<br/>Not permitted as Excepted Quantity</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

(nadaljevanje na strani 14)

# Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 15 (nadomešča različico 14)

Sprememba: 05.10.2024

**Trgovsko ime: QUICKFILL**

(nadaljevanje od strani 13)

· **UN "model regulation":**

UN 1950 AEROSOLI, 2.1

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

· **15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

· **Direktiva 2012/18/EU**

· **Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I** Nobene od sestavin ni na seznamu.

· **Kategorija Seveso P3a** VNETLJIVI AEROSOLI

· **Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije nižje stopnje** 150 t

· **Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije višje stopnje** 500 t

· **Uredba (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII** Pogoji omejitve: 3, 48

· **Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi - Priloga II**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

· **UREDBA (EU) 2019/1148**

· **Priloga I - OMEJENE PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE (Zgornja mejna vrednost za namene izdajanja dovoljenj v skladu s členom 5(3))**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

· **Priloga II - PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE, KI JIH JE TREBA PRIJAVITI**

67-64-1 aceton

· **Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah**

67-64-1 aceton

3

108-88-3 Toluén

3

· **Uredba (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami**

67-64-1 aceton

3

108-88-3 Toluén

3

· **Državni predpisi:**

· **Tehnično navodilo - zrak:**

| Kategorija | Delež v % |
|------------|-----------|
| NK         | 47,0      |

· **Stopnja ogrožanja vode:** KOV 2 (lastna uvrstitev): ogroža vodo.

· **15.2 Ocena kemijske varnosti:** Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

## ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

· **Relevantne norme**

H220 Zelo lahko vnetljiv plin.

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H311 Strupeno v stiku s kožo.

H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

H315 Povzroča draženje kože.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H318 Povzroča hude poškodbe oči.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H331 Strupeno pri vdihavanju.

H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

(nadaljevanje na strani 15)

**Varnostni list****po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31**

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 15 (nadomešča različico 14)

Sprememba: 05.10.2024

**Trgovsko ime: QUICKFILL**

(nadaljevanje od strani 14)

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
 H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.  
 H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka.  
 H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.  
 H400 Zelo strupeno za vodne organizme.  
 H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
 H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
 EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

- **Lista s podatki področja izstavitve:** Varstvo okolja oddelek

- **Datum predhodne različice:** 15.11.2021

- **Številka različice predhodne različice:** 14

- **Okrajšave in akronimi:**

ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
 PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
 LC50: Lethal concentration, 50 percent  
 LD50: Lethal dose, 50 percent  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
 ATE: Acute toxicity estimate values (Vrednosti ocene akutne strupenosti)  
 Flam. Gas 1A: Vnetljivi plini – Kategorija 1A  
 Aerosol 1: Aerosoli – Kategorija 1  
 : Aerosoli – Kategorija 3  
 Press. Gas (Comp.): Plini pod tlakom – Stisnjeni plin  
 Flam. Liq. 2: Vnetljive tekočine – Kategorija 2  
 Flam. Liq. 3: Vnetljive tekočine – Kategorija 3  
 Acute Tox. 3: Akutna strupenost – Kategorija 3  
 Acute Tox. 4: Akutna strupenost – Kategorija 4  
 Skin Irrit. 2: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 2  
 Eye Dam. 1: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 1  
 Eye Irrit. 2: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 2  
 Skin Sens. 1: Preobčutljivost kože – Kategorija 1  
 Repr. 2: Strupenost za razmnoževanje – Kategorija 2  
 STOT SE 3: Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) – Kategorija 3  
 STOT RE 2: Specifična strupenost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost) – Kategorija 2  
 Asp. Tox. 1: Nevarnost pri vdihavanju – Kategorija 1  
 Aquatic Acute 1: Nevarno za vodno okolje - akutna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 1  
 Aquatic Chronic 1: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 1  
 Aquatic Chronic 3: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 3

- **\* Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni \***