

## Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 16 (nadomešča različico 15)

Sprememba: 05.10.2024

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

- **1.1 Identifikator izdelka**
- Trgovsko ime: Stone Chip Coating Grey
- Številka artikla: 85483
- UFI: NF42-G0K2-Y002-50HY
- **1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**
- Uporaba snovi / priprava Premazno sredstvo
- **1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
- Proizvajalec/dobavitelj:  
AT team d.o.o.  
Muljava 55  
SI-1295 Ivančna Gorica  
Slovenia  
  
Tel: +3861 519 33 33  
Fax: +3861 518 71 85  
  
Email: info@at-team.si
- **1.4 Telefonska številka za nujne primere:** Tel: 01 519 33 33, od ponedeljka do petka 08:00-16:00

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

- **2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**
- Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008
-  GHS02 plamen  
Aerosol 1      H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.  
                    H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
-  GHS09 okolje  
Aquatic Chronic 2    H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
-  GHS07  
Skin Irrit. 2      H315 Povzroča draženje kože.  
Eye Irrit. 2      H319 Povzroča hudo draženje oči.  
STOT SE 3      H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

- **2.2 Elementi etikete**
- Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
- Piktogrami za nevarnost



GHS02

GHS07

GHS09

# Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 16 (nadomešča različico 15)

Sprememba: 05.10.2024

**Trgovsko ime: Stone Chip Coating Grey**

(nadaljevanje od strani 1)

· **Opozorilna beseda** Nevarno

· **Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:**

Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izealkani, cikli, <5% n-heksana

Etil acetat

Cikloheksan

Butanon

· **Stavki o nevarnosti**

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

H315 Povzroča draženje kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

· **Previdnostni stavki**

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.

P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

P260 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila.

P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.

· **2.3 Druge nevarnosti**

· **Rezultati ocene PBT in vPvB**

· **PBT:** Ni uporaben.

· **vPvB:** Ni uporaben.

· **Ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev**

78-93-3 Butanon

Seznam II

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

· **3.2 Zmesi**

· **Opis:** Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

· **Nevarne sestavine:**

|                                                                 |                                                                                                                                                                                              |        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 115-10-6<br>EINECS: 204-065-8<br>Reg.nr.: 01-2119472128-37 | Dimetil eter<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                               | 25-50% |
| Število ES: 921-024-6<br>Reg.nr.: 01-2119475514-35              | Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izealkani, cikli, <5% n-heksana<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336<br>Opomba: P | 10-25% |
| Število ES: 927-510-4<br>Reg.nr.: 01-2119475515-33              | Ogljikovodiki, C7, n-alkani izealkani, ciklični<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336                              | 5-10%  |
| CAS: 78-93-3<br>EINECS: 201-159-0<br>Reg.nr.: 01-2119457290-43  | Butanon<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066                                                                                                               | 5-10%  |
| CAS: 141-78-6<br>EINECS: 205-500-4<br>Reg.nr.: 1-2119475103-46  | Etil acetat<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066                                                                                                           | 5-10%  |
| CAS: 110-82-7<br>EINECS: 203-806-2<br>Reg.nr.: 01-2119463273-41 | Cikloheksan<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336                                           | <5%    |
| Število ES: 918-668-5<br>Reg.nr.: 01-2119455851-35              | Ogljikovodiki, C9, dišavnice<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ STOT SE 3, H335; STOT SE 3, H336, EUH066<br>Opomba: P                                | <3%    |

(nadaljevanje na strani 3)

**Varnostni list**

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 16 (nadomešča različico 15)

Sprememba: 05.10.2024

**Trgovsko ime: Stone Chip Coating Grey**

|                                                                                 |  |                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|
| Številka ES: 920-750-0<br>Reg.nr.: 01-2119473851-33                             |  | (nadaljevanje od strani 2) |  |
| Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, cikli                                |  | <5%                        |  |
| Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H336 |  |                            |  |
| Opomba: P                                                                       |  |                            |  |

**Dodatni napotki:**

Opomba K se uporablja za proizvod, na enem ali več njegovih sestavnih delov. Benzen < 0.1% (w/w%)  
Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

**ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč****4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč****v primeru vdihavanja:**

Zadostno dovajanje svežega zraka in zaradi varnosti obiskati zdravnika.

V primeru nezvesti položaj in prevoz v stabilnem bočnem položaju.

**če pride v stik s kožo:**

Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.

Pri trajajočem draženju kože iti k zdravniku.

**če pride v stik z očmi:**

Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo. Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.

**če snov pogoltne:**

Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.

**4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli** Druge relevantne informacije niso na voljo.**4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

**ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi****5.1 Sredstva za gašenje****Ustrezna sredstva za gašenje:**

Ukrepe za gašenje požara prilagoditi okolici.

CO<sub>2</sub>, gasilni prah ali vodna meglica. Večji požar gasiti z vodna meglica ali s proti alkoholu obstojno peno.**Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje:** Voda v polnem curku**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Pri segrevanju ali v primeru požara možno tvorjenje strupenih plinov.

Ogljikov monoksid in ogljikov dioksid

**5.3 Nasvet za gasilce****Posebna zaščitna oprema:**

Ne vdihavati eksplozivnih in vnetljivih plinov.

Ne glede na zrak v okolici nositi dihalni aparat.

**Drugi podatki**

Ogrožene kontejnerje z nevarnimi snovmi ohladiti z razpršenim vodnim curkom.

Kontaminirano vodo za gašenje zbrati ločeno, ne sme priti v kanalizacijo.

**ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih****6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Zavarovati vire vžiga.

Skrbeti za zadostno zračenje.

Nositi zaščitno opremo. Zavarovati nezaščitene ljudi.

**6.2 Okoljevarstveni ukrepi:**

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.

Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.

**6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:**

Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko 13.

Skrbeti za zadostno zračenje.

**6.4 Sklizevanje na druge oddelke**

Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.

Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.

(nadaljevanje na strani 4)

# Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 16 (nadomešča različico 15)

Sprememba: 05.10.2024

**Trgovsko ime: Stone Chip Coating Grey**

Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

(nadaljevanje od strani 3)

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu.

Zaščititi pred vročino in direktnimi sončnimi žarki.

Posode odpreti in z njimi ravnati previdno.

### Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:

Zavarovati pred viri vžiga - ne kaditi.

Ukreniti potrebno za preprečitev elektrostatičnega naboja.

Posoda je pod pritiskom. Varovati pred sončnim sevanjem in temperaturo preko 50(C (npr. zaradi žarnice). Prav tako po uporabi ne odpreti s silo ali zažgati.

Ne razprševati proti plamenu ali razžarjenemu predmetu.

Uporabljati naprave/armature, zaščitene proti eksploziji, in orodje, ki se ne iskri.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

#### Skladiščenje:

#### Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:

Hraniti na hladnem.

Upoštevati je treba uradne predpise za skladiščenje pakiranega stisnjenega plina.

#### Napotki za skupno skladiščenje: ni potrebno

#### Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:

V dobro zaprti posodi hraniti na hladnem in suhem.

Varovati pred vročino in direktnim sončnim žarčenjem.

Posodo hraniti na dobro zračenem mestu.

#### Kategorija skladiščenja: 2 B

### 7.3 Posebne končne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1 Parametri nadzora

#### Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:

##### 115-10-6 Dimetil eter

MV trenutna vrednost: 15360 mg/m<sup>3</sup>, 8000 ppm  
dolgoročna vrednost: 1920 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm  
EU\*

##### 78-93-3 Butanon

MV trenutna vrednost: 900 mg/m<sup>3</sup>, 300 ppm  
dolgoročna vrednost: 600 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm  
K, Y, BAT, EU\*

##### 141-78-6 Etil acetat

MV trenutna vrednost: 1468 mg/m<sup>3</sup>, 400 ppm  
dolgoročna vrednost: 734 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm  
Y, EU\*\*\*\*

##### 110-82-7 Cikloheksan

MV trenutna vrednost: 2800 mg/m<sup>3</sup>, 800 ppm  
dolgoročna vrednost: 700 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm  
BAT, EU\*\*

#### Zakonsko predpisani podatki MV: UL št. 72, 11. 5. 2021

#### DNEL

##### 115-10-6 Dimetil eter

inhalativen Dolgoročna-sistemska 1.894 mg/m<sup>3</sup> (delavec)

#### Oglikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikli, <5% n-heksana

oralen Dolgoročna-sistemska 699 mg/kg bw/day (Potrošniki)

dermalen Dolgoročna sistemska 699 mg/kg bw/day (Potrošniki)

(nadaljevanje na strani 5)



# Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 16 (nadomešča različico 15)

Sprememba: 05.10.2024

**Trgovsko ime: Stone Chip Coating Grey**

(nadaljevanje od strani 5)

· **Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema**

· **Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:**

Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.

Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.

Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.

Izoginiti se stiku z očmi in kožo.

· **Zaščito dihal**

Samo pri škropljenju brez zadostnega odsesovanja.

Filter AX.

· **Zaščito rok**



Zaščitne rokavice.

Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku.

Zaradi manjkajočih testov ne moremo priporočati materiala za rokavice za določen produkt / pripravek / mešanico kemikalij.

Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije.

· **Material za rokavice**

Nositi primerne rokavice, preskušene za EN 374

Nitrilkavčuk

Priporočena debelina materiala:  $\geq 0.5$  mm

Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo.

Ker predstavlja produkt pripravek iz več snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoče predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.

· **Čas prodiranja skozi material za rokavice**

Vrednost propustnosti: stopnja 6 > 480 minut.

Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.

· **Zaščito za oči/obraz**



Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (nepropustna).

· **Ščitnik za telo: Delovna zaščitna obleka.**

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

· **9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

· **Splošne navedbe**

· **Agregatno stanje**

aerosol

· **Barva:**

siv

· **Vonj:**

karakterističen

· **Mejne vrednosti vonja:**

Ni določen.

· **Tališče/ledišče:**

ni določen

· **Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča**

ni uporaben, tu aerosol

· **Vnetljivost**

Ni uporaben.

· **Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti**

· **spodnja:**

0,6 Vol %

· **zgornja:**

18 Vol %

· **Plamenišče:**

Ni uporaben, tu aerosol.

· **Temperatura samovžiga:**

>200 °C

· **Temperatura razgradnje**

Ni določen.

· **pH**

Zmes je nepolarna/aprotična.

· **Viskoznost:**

· **Kinematična viskoznost**

Ni določen.

· **dinamična**

Ni določen.

(nadaljevanje na strani 7)

**Varnostni list**

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 16 (nadomešča različico 15)

Sprememba: 05.10.2024

**Trgovsko ime: Stone Chip Coating Grey**

(nadaljevanje od strani 6)

|                                                                           |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| · <b>Topnost</b>                                                          |                                    |
| · <b>voda:</b>                                                            | se ne oz. malo meša                |
| · <b>Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)</b> | Ni določen.                        |
| · <b>Parni tlak pri 20 °C:</b>                                            | 4.500 hPa                          |
| · <b>Parni tlak pri 50 °C:</b>                                            | >110 hPa                           |
| · <b>Gostota in/ali relativna gostota</b>                                 |                                    |
| · <b>Gostota pri 20 °C:</b>                                               | 0,84 g/cm <sup>3</sup> (DIN 51757) |
| · <b>Relativna gostota</b>                                                | Ni določen.                        |
| · <b>Parna gostota:</b>                                                   | Ni določen.                        |

|                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| · <b>9.2 Drugi podatki</b>                                            |                           |
| · <b>Videz:</b>                                                       |                           |
| · <b>Oblika:</b>                                                      | aerosol                   |
| · <b>Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja ter za varnost</b> |                           |
| · <b>Temperatura vnetišča:</b>                                        | Proizvod ni samovnetljiv. |
| · <b>Eksplozivne lastnosti:</b>                                       | Ni določen.               |
| · <b>Vsebnost topila:</b>                                             |                           |
| · <b>organska topila:</b>                                             | 630 g/l VOC               |
| · <b>Vsebnost trdih teles:</b>                                        | 24,0 % (DIN 53216)        |
| · <b>Sprememba stanja</b>                                             |                           |
| · <b>Hitrost izparevanja,</b>                                         | Ni uporaben.              |

|                                                                      |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti</b>                |                                                                                     |
| · <b>Eksplozivi</b>                                                  | odpade                                                                              |
| · <b>Vnetljivi plini</b>                                             | odpade                                                                              |
| · <b>Aerosoli</b>                                                    | Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. |
| · <b>Oksidativni plini</b>                                           | odpade                                                                              |
| · <b>Plini pod tlakom</b>                                            | odpade                                                                              |
| · <b>Vnetljive tekočine</b>                                          | odpade                                                                              |
| · <b>Vnetljive snovi v trdnem stanju</b>                             | odpade                                                                              |
| · <b>Samoreaktivne snovi in zmesi</b>                                | odpade                                                                              |
| · <b>Piroforne tekočine</b>                                          | odpade                                                                              |
| · <b>Piroforne trdne snovi</b>                                       | odpade                                                                              |
| · <b>Samosegrevajoče se snovi in zmesi</b>                           | odpade                                                                              |
| · <b>Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline</b> | odpade                                                                              |
| · <b>Oksidativne tekočine</b>                                        | odpade                                                                              |
| · <b>Oksidativne trdne snovi</b>                                     | odpade                                                                              |
| · <b>Organski peroksidi</b>                                          | odpade                                                                              |
| · <b>Jedko za kovine</b>                                             | odpade                                                                              |
| · <b>Desenzibilizirani eksplozivi</b>                                | odpade                                                                              |

**ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost**

- **10.1 Reaktivnost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.2 Kemijska stabilnost**
- **Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:** Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
- **10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij** Nevarne reakcije niso znane.
- **10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.5 Nezdružljivi materiali:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.6 Nevarni produkti razgradnje:**  
Pri segrevanju ali v primeru požara možno tvorjenje strupenih plinov.

(nadaljevanje na strani 8)

# Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 16 (nadomešča različico 15)

Sprememba: 05.10.2024

**Trgovsko ime: Stone Chip Coating Grey**

Ogljikov monoksid in ogljikov dioksid

(nadaljevanje od strani 7)

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

· **11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**

· **Akutna strupenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:**

**Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikli, <5% n-heksana**

oralen LD50 >5.840 mg/kg (podgana)

dermalen LD50 >2.920 mg/kg (zajec)

inhalativen LC50 (4 hr) >25,2 mg/l (podgana)

**Ogljikovodiki, C7, n-alkani izoalkani, ciklični**

inhalativen LC50 (4 hr) >23 mg/l (podgana)

IC50 <10 (alge)

**78-93-3 Butanon**

oralen LD50 3.300 mg/kg (podgana)

dermalen LD50 5.000 mg/kg (zajec)

**141-78-6 Etil acetat**

oralen LD50 4.935 mg/kg (zajček)

**110-82-7 Cikloheksan**

oralen LD50 12.705 mg/kg (podgana)

inhalativen LC50 (4 hr) 89.600 mg/l (zajec)

**Ogljikovodiki, C9, dišavnice**

oralen LD50 >2.000-≤5.000 mg/kg (podgana)

dermalen LD50 >2.000 mg/kg (zajec)

**Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, cikli**

oralen LD50 >5.000 mg/kg (podgana)

dermalen LD50 >2.800 mg/kg (zajec)

inhalativen LC50 (4 hr) 23,3 mg/l (podgana)

· **Jedkost za kožo/draženje kože** Povzroča draženje kože.

· **Resne okvare oči/draženje** Povzroča hudo draženje oči.

· **Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **Mutagenost za zarodne celice** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **Rakotvornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **Strupenost za razmnoževanje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **STOT – enkratna izpostavljenost** Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

· **STOT – ponavljajoča se izpostavljenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **Nevarnost pri vdihavanju** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **11.2 Podatki o drugih nevarnostih**

· **Lastnosti endokrinih motilcev**

78-93-3 Butanon

Seznam II

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

· **12.1 Strupenost**

· **Toksičnost vode:**

**115-10-6 Dimetil eter**

EC50 (48 hr) >4.000 mg/l (Daphnia magna)

EL50 (48 hr) 4.001 mg/l (Daphnia magna)

LC50 (48 hr) 755.549 mg/l (Daphnia magna)

LC50 (96 hr) 154,9 mg/l (alge)

(nadaljevanje na strani 9)

# Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 16 (nadomešča različico 15)

Sprememba: 05.10.2024

**Trgovsko ime: Stone Chip Coating Grey**

(nadaljevanje od strani 8)

|                                                                           |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                           | 4.001 mg/l (Poecilia reticulata)                      |
| <b>Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikli, &lt;5% n-heksana</b> |                                                       |
| EL50 (48 hr)                                                              | 3 mg/l (Daphnia magna)                                |
| EL50 (72 hr)                                                              | 30-100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)         |
| LL50                                                                      | 11,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (96 hr)               |
| LOEC (21 days)                                                            | 0,32 mg/l (Daphnia magna)                             |
| NOEC (21 days)                                                            | 0,17 mg/l (Daphnia magna)                             |
| NOELR                                                                     | 3 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (72 hr)      |
| <b>Ogljikovodiki, C7, n-alkani izoalkani, ciklični</b>                    |                                                       |
| EC50 (48 hr)                                                              | 3 mg/l (Daphnia magna)                                |
| LC50 (96 hr)                                                              | <10 mg/l (Ribe)                                       |
|                                                                           | >13,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss)                      |
| NOEC                                                                      | 1,53 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (28 days)             |
| NOEC (21 days)                                                            | 1 mg/l (Daphnia magna)                                |
| <b>78-93-3 Butanon</b>                                                    |                                                       |
| EC50 (48 hr)                                                              | 308 mg/l (Daphnia magna)                              |
| LC50 (96 hr)                                                              | 2.993 mg/l (Pimephales promelas)                      |
| <b>141-78-6 Etil acetat</b>                                               |                                                       |
| EC50 (48 hr)                                                              | 165 mg/l (Daphnia magna)                              |
| EC50 (72 hr)                                                              | >900 mg/l (alge)                                      |
| LC50 (96 hr)                                                              | 230 mg/l (Pimephales promelas)                        |
| <b>Ogljikovodiki, C9, dišavnice</b>                                       |                                                       |
| EL50 (48 hr)                                                              | 3,2 mg/l (Daphnia magna)                              |
| LL50 (96 hr)                                                              | 9,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss)                        |
| NOEC (72 hr)                                                              | 1 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)              |
| <b>Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, cikli</b>                   |                                                       |
| EC50 (48 hr)                                                              | 3 mg/l (Daphnia magna)                                |
| EL50 (72 hr)                                                              | 10-30 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)          |
| LL50 (96 hr)                                                              | >13,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss)                      |
| LOEC (21 days)                                                            | 0,32 mg/l (Daphnia magna)                             |
| NOEC (21 days)                                                            | 0,17 mg/l (Daphnia magna)                             |
| NOELR                                                                     | 10 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (72 hr)     |
| <b>12.2 Obstočnost in razgradljivost</b>                                  |                                                       |
| <b>141-78-6 Etil acetat</b>                                               |                                                       |
| Biološko razgradljivi                                                     | 93,9 % (OECD 301 B, aerobic)                          |
| <b>12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih</b>                               |                                                       |
| <b>78-93-3 Butanon</b>                                                    |                                                       |
| Prebojni koeficient n-oktanol/voda                                        | 0,3 log Pow: (Log Koc) (Experimental value, OECD 117) |
| <b>141-78-6 Etil acetat</b>                                               |                                                       |
| Bioaccumulative potential:                                                | 0,66 Pow Log                                          |
| Prebojni koeficient n-oktanol/voda                                        | 0,73 log Pow:                                         |

· **12.4 Mobilnost v tleh** Druge relevantne informacije niso na voljo.

· **12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**

· **PBT:** Ni uporaben.

· **vPvB:** Ni uporaben.

· **12.6 Lastnosti endokrinih motilcev** Za informacije o lastnostih endokrinih motenj glejte oddelek 11.

· **12.7 Drugi škodljivi učinki**

· **Opomba:** Strupeno za ribe.

· **Drugi ekološki napotki:**

· **Splošni napotki:**

Kategorija ogrožanja vode 3 (lastna uvrstitev): močno ogroža vodo

Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo, tudi ne v majhnih količinah.

(nadaljevanje na strani 10)

**Varnostni list**

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 16 (nadomešča različico 15)

Sprememba: 05.10.2024

**Trgovsko ime: Stone Chip Coating Grey**

Nevarnost ogroženosti pitne vode že pri izteku najmanjših količin v podtalnico.  
V vodotokih tudi strupeno za ribe in plankton.  
strupeno za vodne organizme

(nadaljevanje od strani 9)

**ODDELEK 13: Odstranjevanje****13.1 Metode ravnanja z odpadki**

· **Priporočilo:** Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.

**· Klasifikacijski seznam odpadkov**

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16 00 00  | ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE NA SEZNAMU                             |
| 16 05 00  | Plini v tlačnih posodah in zavržene kemikalije                          |
| 16 05 04* | Plini v tlačnih posodah (vključno s haloni), ki vsebujejo nevarne snovi |
| HP3       | Vnetljivo                                                               |
| HP4       | Dražilno - draženje kože in poškodba oči                                |
| HP14      | Ekotoksično                                                             |

**· Neočiščena embalaža:**

· **Priporočilo:** Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

**ODDELEK 14: Podatki o prevozu****14.1 Številka ZN in številka ID**

· **ADR, IMDG, IATA** UN1950

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

· **ADR** 1950 AEROSOLI, OKOLJU NEVARNO  
· **IMDG** AEROSOLS, MARINE POLLUTANT  
· **IATA** AEROSOLS, flammable

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza****· ADR**

· **Kategorija** 2 5F Plini  
· **Listek za nevarnost** 2.1

**· IMDG**

· **Class** 2.1 Plini  
· **Label** 2.1

**· IATA**

· **Class** 2.1 Plini  
· **Label** 2.1

(nadaljevanje na strani 11)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 16 (nadomešča različico 15)

Sprememba: 05.10.2024

Trgovsko ime: Stone Chip Coating Grey

(nadaljevanje od strani 10)

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 14.4 Skupina embalaže                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · ADR, IMDG, IATA                                                   | odpade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · 14.5 Nevarnosti za okolje:                                        | Proizvod vsebuje okolju nevarne snovi: Cikloheksan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · Marine pollutant:                                                 | Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · Posebne označevanje (ADR):                                        | Simbol (riba in drevo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika                    | Pozor: Plini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · Številka nevarnosti (Kemler številka):                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · EMS-številka:                                                     | F-D,S-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · Stowage Code                                                      | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.<br>SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| · Segregation Code                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO | Ni uporaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · Transport/drugi podatki:                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · ADR                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · Omejene količine (LQ)                                             | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · Izvzete količine (EQ)                                             | Kod: E0<br>Ni dovoljena kot izvzeta količina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · Prevozna skupina                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · Kod omejitev za predore                                           | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · IMDG                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · Limited quantities (LQ)                                           | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · Excepted quantities (EQ)                                          | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · UN "model regulation":                                            | UN 1950 AEROSOLI, 2.1, OKOLJU NEVARNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

· 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

· Direktiva 2012/18/EU

· Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I Nobene od sestavin ni na seznamu.

· Kategorija Seveso

P3a VNETLJIVI AEROSOLI

E2 Nevarno za vodno okolje

· Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije nižje stopnje 150 t

· Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije višje stopnje 500 t

· Uredba (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII Pogoji omejitve: 3, 57

· Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi - Priloga II

Nobene od sestavin ni na seznamu.

(nadaljevanje na strani 12)

# Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 16 (nadomešča različico 15)

Sprememba: 05.10.2024

**Trgovsko ime: Stone Chip Coating Grey**

(nadaljevanje od strani 11)

· **UREDBA (EU) 2019/1148**

· **Priloga I - OMEJENE PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE (Zgornja mejna vrednost za namene izdajanja dovoljenj v skladu s členom 5(3))**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

· **Priloga II - PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE, KI JIH JE TREBA PRIJAVITI**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

· **Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah**

78-93-3 Butanon

3

· **Uredba (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami**

78-93-3 Butanon

3

· **Državni predpisi:**

· **Tehnično navodilo - zrak:**

| Kategorija | Delež v % |
|------------|-----------|
| NK         | 39,0      |

· **Stopnja ogrožanja vode:** KOV 3 (lastna uvrstitev): močno ogroža vodo.

· **15.2 Ocena kemijske varnosti:** Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

## ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

· **Relevantne norme**

- H220 Zelo lahko vnetljiv plin.
- H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
- H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
- H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
- H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
- H315 Povzroča draženje kože.
- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
- H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
- H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
- H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

· **Lista s podatki področja izstavitve:** Varstvo okolja oddelek

· **Datum predhodne različice:** 28.11.2020

· **Številka različice predhodne različice:** 15

· **Okrajšave in akronimi:**

RID: (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
 ICAO: International Civil Aviation Organisation  
 ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
 PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
 LC50: Lethal concentration, 50 percent  
 LD50: Lethal dose, 50 percent  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
 ATE: Acute toxicity estimate values (Vrednosti ocene akutne strupenosti)  
 Flam. Gas 1A: Vnetljivi plini – Kategorija 1A  
 Aerosol 1: Aerosoli – Kategorija 1  
 : Aerosoli – Kategorija 3  
 Press. Gas (Comp.): Plini pod tlakom – Stisnjeni plin  
 Flam. Liq. 2: Vnetljive tekočine – Kategorija 2  
 Flam. Liq. 3: Vnetljive tekočine – Kategorija 3

(nadaljevanje na strani 13)

**Varnostni list****po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31**

datum tiskanja: 07.10.2024

Številka različice 16 (nadomešča različico 15)

Sprememba: 05.10.2024

**Trgovsko ime: Stone Chip Coating Grey**

(nadaljevanje od strani 12)

Skin Irrit. 2: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 2  
Eye Irrit. 2: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 2  
STOT SE 3: Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) – Kategorija 3  
Asp. Tox. 1: Nevarnost pri vdihavanju – Kategorija 1  
Aquatic Acute 1: Nevarno za vodno okolje - akutna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 1  
Aquatic Chronic 1: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 1  
Aquatic Chronic 2: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 2  
\* **Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni** \*

SI